Rilevatore volumetrico e rottura del vetro cablato

COMBIPROTECT-FIBRA-B

RILEVAMENTO

Tipo di rivelatore	**Cablato**
Altezza di installazione	**2.4 m**
Rilevazione dell'angolo	**88.5° Orizzontale / 80° Verticale**
Distanza di rilevamento	**12 m**
Velocità di rilevamento	**0,3 m/s ~ 2 m/s**
Immunità agli animali domestici	**Fino a 20 kg e 50 cm**
Elemento sensibile	**Microfono electret**
Rilevazione rottura vetri	**Sí, hasta 9 metros**
Microfono	**Copertura a 180**
Tecnologia di rilevazione	**Volumetrico e rottura del vetro**

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Compatibilità	**Centrali Fibra Ajax**
Indicatori LED	**Sì**
Tamper	**Sì**
Tipo di connessione	**BUS**
Protezione da falsi allarmi	**Sì, analisi algoritmica**
Distanza di trasmissione	**Fino a 2000 m**

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	**DC (tramite Hub Hybrid BUS)**
Tensione	**24V**

SENSORE

Tipo di sensore	**PIR e microfono**
Sensibilità PIR	**Selezionabile LO / MID / HI**

MATERIALE E DIMENSIONI

Dimensioni	**110 x 103 x 81 mm**
Materiale	**Plastica**
Peso neto	**80 g**
Peso con confezione	**120 g**
Colore	**Bianco**

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	**-10 °C ~ 40 °C**
Grado di protezione	**IP50**
Uso	**Interno**
Umidità massima	**75%**

CERTIFICAZIONE

Grado	**2**
Normativa	**EN50131**