



## Telecamera bullet ip da 4 megapixel e ottica fissa

IPC-HFW3441T-AS-P

### VIDEO (TELECAMERE)

|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| Video resolution          | <b>4 Megapixel</b>       |
| BLC                       | <b>Sì</b>                |
| HLC                       | <b>Sì</b>                |
| 3D-NR                     | <b>Sì</b>                |
| AGC                       | <b>Sì</b>                |
| AWB                       | <b>Sì</b>                |
| WDR                       | <b>WDR (120 dB)</b>      |
| Immagini al secondo       | <b>20fps</b>             |
| Uscita video              | <b>RJ45</b>              |
| Modalità giorno / notte   | <b>Colore</b>            |
| Privacy mask              | <b>Fino a 4 zone</b>     |
| Sistema anti appannamento | <b>Sì</b>                |
| Tipo di codice            | <b>CBR / VBR</b>         |
| Bit rate                  | <b>3Kbps ~ 8192Kbps</b>  |
| Compressione              | <b>H.265 / H.264</b>     |
| Main stream               | <b>4Mpx (1 ~ 20fps)</b>  |
| Sub stream                | <b>704 × 576</b>         |
| Sub stream 2              | <b>1080P (1 ~ 25fps)</b> |
| Filigrana                 | <b>Sì</b>                |
| Specchio                  | <b>On / Off</b>          |
| E-PTZ                     | <b>Sì</b>                |
| SSA                       | <b>Sì</b>                |

### CARATTERISTICHE DI RETE

|                             |                                    |
|-----------------------------|------------------------------------|
| Connessione IP              | <b>1 RJ45 (10M / 100M)</b>         |
| ONVIF                       | <b>Sì, tipo S, G e T</b>           |
| Metodo di trasmissione      | <b>Unicast / Multicast</b>         |
| Numero massimo di utenti    | <b>20 utenti</b>                   |
| Browser Web                 | <b>Explorer / Chrome / Firefox</b> |
| Software di gestione        | <b>Smart PSS / DSS / DMSS</b>      |
| Dispositivi mobili          | <b>Android / IOS (Apple)</b>       |
| Vista in diretta simultanea | <b>Fino a 20 canali</b>            |
| Disconnessione di rete      | <b>Sì</b>                          |
| Conflitto di indirizzi IP   | <b>Sì</b>                          |

### ANALISI VIDEO

| Tipo di rilevamento         | <b>Analitico con classificazione uomo/veicolo nell'attraversamento di linee/aree</b> |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Cambio di scena             | <b>Sì</b>                                                                            |
| Attraversamento della linea | <b>Sì</b>                                                                            |
| Intrusione                  | <b>Sì</b>                                                                            |
| Rilevazione del movimento   | <b>Sì</b>                                                                            |
| Oggetto abbandonato         | <b>Sì</b>                                                                            |
| Oggetto perso               | <b>Sì</b>                                                                            |
| Rilevamento audio           | <b>Sì</b>                                                                            |
| Video Tamper                | <b>Sì</b>                                                                            |
| Rilevazione di bighellonare | <b>Sì</b>                                                                            |
| SMD PLUS                    | <b>Sì</b>                                                                            |
| Detección de parking        | <b>Sì</b>                                                                            |

### ALIMENTAZIONE CONSUMO

|                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| modo dell'alimentazione elettrica | <b>DC</b>          |
| Tensione                          | <b>12V</b>         |
| Consumo (w)                       | <b>6.5W</b>        |
| Amperaggio                        | <b>550mA</b>       |
| Alimentazione PoE                 | <b>Sì</b>          |
| Tipo PoE                          | <b>PoE 802.3af</b> |

### IMMAGINE

|                                      |                                       |
|--------------------------------------|---------------------------------------|
| Sensore                              | <b>CMOS ®</b>                         |
| Risoluzione del sensore              | <b>2880 x 1620</b>                    |
| Dimensione del sensore               | <b>1/2.7"</b>                         |
| Velocità dell'otturatore elettronico | <b>1/3 ~ 1/100000s</b>                |
| Illuminazione minima                 | <b>Color: 0.01Lux / B/W: 0.001Lux</b> |
| Rapporto S / N                       | <b>Piu di 56dB</b>                    |

### AMBIENTE

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Temperatura di esercizio | <b>-40 °C ~ 60 °C</b> |
| Grado di protezione      | <b>IP67</b>           |

# technical datasheet

|               |    |
|---------------|----|
| Cybersecurity | Si |
|---------------|----|

## LENTE

|                                  |                                              |
|----------------------------------|----------------------------------------------|
| Tipo lente                       | Fissa                                        |
| Distanza focale                  | 2.1 mm                                       |
| Apertura massima del diaframma   | F/2.0                                        |
| Angolo di visione                | 180° (LDC desactivado) / 170° (LDC activado) |
| Distanza minima di messa a fuoco | 600mm                                        |

## VISIONE NOTTURNA

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Distanza di visione notturna | 20 m                 |
| Tipo di visione notturna     | IR                   |
| Numero di LED                | 2                    |
| IR ON/Off                    | Automatico / Manuale |

## DISTANZA DORI

|              |      |
|--------------|------|
| Rilevare     | 52 m |
| Osservare    | 21 m |
| Riconoscere  | 10 m |
| Identificare | 5 m  |

## INFORMAZIONI GENERALI

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Serie              | Wiz Sense |
| Tecnología         | IP        |
| Tipo di telecamera | Bullet    |

## SISTEMA (TELECAMERE)

|             |        |
|-------------|--------|
| Memoria RAM | 512 MB |
| Memoria ROM | 128 MB |

## INGRESSI/USCITE (TELECAMERE)

|         |                       |
|---------|-----------------------|
| Allarme | 1 Ingresso / 1 Uscita |
|---------|-----------------------|

|     |                   |
|-----|-------------------|
| Uso | Interno / Esterno |
|-----|-------------------|

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Umidità massima | 95% |
|-----------------|-----|

## MATERIALE E DIMENSIONI

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| Dimensioni          | 249.3 x 90.7 x 90.4 mm |
| Materiale           | Metallo                |
| Peso netto          | 820 g                  |
| Peso con confezione | 1090 g                 |

## AUDIO(TELECAMERE)

|                       |                                       |
|-----------------------|---------------------------------------|
| Microfono incorporato | Sí                                    |
| Ingresso audio        | 1 Ingresso                            |
| Compressione audio    | G.711A / G.711U / G.723 / G.726 / PCM |
| Uscita audio          | 1                                     |

## STORAGE

|                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| scheda Micro SD            | Fino 256Gb                  |
| Sistemi di stoccaggio      | NAS / FTP / SFTP / Micro SD |
| Anomalia di memorizzazione | Sí                          |

## ASSI

|           |        |
|-----------|--------|
| Movimento | 3-Axis |
|-----------|--------|

