

HIKVISION®

Telecamera termica con ottica
da 15 mm

DS-2TD2138-15/QY

VIDEO (TELECAMERE)

Video resolution	1 Megapixel
3D-NR	Sí
AGC	Sí
Immagini al secondo	25fps
Uscita video	RJ45
Zoom digitale	8
Compressione	H.265 / H.264
Flusso termico principale	1280 x 720 / 704 x 576 / 640 x 512 / 352 x 288 (25fps)
Sub stream Thermic	704 x 576 / 640 x 512 / 352 x 288 (25fps)

CARATTERISTICHE DI RETE

Connessione IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Sí, tipo S y G
Numero massimo di utenti	Fino a 32 utenti
Browser Web	Explorer / Chrome / Firefox
Software di gestione	iVMS-4200 / Hik-Connect
Dispositivi mobili	Android / IOS (Apple)
Vista in diretta simultanea	Fino a 20 canali
Filtro indirizzo IP	Sí

TELECAMERA TERMICA

Sensore	Vanadium Oxide Uncooled Focal Plane Arrays
Risoluzione del sensore	384 x 288
Dimensione pixel	12 um
Sensibilità termica	35 mK
Gamma di spettri	8 um ~ 14 um

INGRESSI/USCITE (TELECAMERE)

Allarme	2 Ingressi / 2 Uscite
Vídeo	1 x 1.0Vp-p / 75Ω, PAL / NTSC (HDCVI Optional)
Audio	1 Incasso / 1 Uscita
RS485	1 Ingresso

INFORMAZIONI GENERALI**ALIMENTAZIONE CONSUMO**

modo dell'alimentazione elettrica	DC / AC
Tensione	12V / 24V
Consumo (w)	5W
Amperaggio	600mA
Alimentazione PoE	Sí
Tipo PoE	PoE 802.3af

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	-40 °C ~ 65 °C
Grado di protezione	IP67
Antivandalismo	IK10
Uso	Interno / Esterno
Umidità massima	90%
Protección contra rayos	6KV

ANALISI VIDEO

Tipo di rilevamento	Analitico con classificazione uomo/veicolo nell'attraversamento di linee/aree
Attraversamento della linea	Sí
Intrusione	Sí
Rilevazione e allarme antincendio	Sí

LENTE TERMICA

Tipo di lente	Fissa
Lunghezza focale	15 mm
Angolo	17°
Apertura massima del diaframma	F/1.0

MATERIALE E DIMENSIONI

Dimensioni	351.3 x 113.5 x 115.2 mm
Materiale	Metallo
Peso netto	1770 g

DISTANZA EFFICACE UMANA

Individuare	625 m
Riconoscere	156 m

technical datasheet

Serie	PRO
-------	-----

Tecnología	IP
------------	----

Tipo di telecamera	Termica
--------------------	---------

STORAGE

scheda Micro SD	Fino 256Gb
-----------------	------------

Sistemi di stoccaggio	NAS / FTP / Micro SD
-----------------------	----------------------

ANR (registrazione ridondante in SD)	Sí
--------------------------------------	----

VEICOLI A DISTANZA EFFICACE

Individuare	1917 m
-------------	--------

Riconoscere	479 m
-------------	-------

Identificare	240 m
--------------	-------

VISIONE NOTTURNA

Tipo di visione notturna	IR
--------------------------	----

AUDIO(TELECAMERE)

Compressione audio	G.711A / G.711U / G.722.1 / G.726 / MP2L2 / PCM
--------------------	---

Identificare	78 m
--------------	------

MISURAZIONE DELLA TEMPERATURA

Intervallo di temperatura	-20 °C ~ 150 °C
---------------------------	-----------------

Accuratezza della temperatura	± 8 °C
-------------------------------	--------

ASSI

Movimento	3-Axis
-----------	--------