

**HIKVISION**  
accessories

## Switch 5 porte con 4 porte PoE DS-3E0105P-E/M



### ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	<b>DC</b>
Tensione	<b>48V</b>
Consumo (w)	<b>3W</b>
Amperaggio	<b>800mA</b>
Consumo massimo per porta (PoE)	<b>30W</b>
Consumo massimo totale (PoE)	<b>38W</b>

### PORTE ETHERNET

Porte POE	<b>4</b>
Puertos Uplink	<b>1</b>
Velocità porte POE	<b>10 / 100</b>
Velocità porte uplink	<b>10 / 100</b>
Numero di porte Ethernet	<b>5</b>

### NET STANDARD

IEEE802,3af	<b>Si</b>
IEEE802,3at	<b>Si</b>
IEEE802.3u	<b>Sí</b>
IEEE 802.3x	<b>Sí</b>

### SISTEMA (SWITCH)

Tabella degli indirizzi MAC	<b>1K</b>
-----------------------------	-----------

### AMBIENTE

Temperatura di esercizio	<b>-10 °C ~ 55 °C</b>
Uso	<b>Interno</b>
Umidità massima	<b>95%</b>
Protección contra rayos	<b>6KV</b>

### MATERIALE E DIMENSIONI

Dimensioni	<b>105 x 83.1 x 27.6 mm</b>
Materiale	<b>Metallo</b>
Peso netto	<b>200 g</b>

### CARATTERISTAS (SWITCH)

Frequenza dati supportata	<b>1 Gbps</b>
Velocità di reindirizzamento del pacchetto	<b>0.74 Mpps</b>
Massima distanza di trasmissione	<b>300 m</b>

