



● **detnov**

**Centrale monossido**

**CMD-501**

## CARATTERISTICHE TECNICHE (MONOSSIDO)

|                                           |                                                               |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Scala di misura                           | <b>Da 0 a 300 ppm CO</b>                                      |
| Distanza massima della zona               | <b>2 km con cavo da 1,5 mm<sup>2</sup></b>                    |
| Livelli di estrazione                     | <b>Programmabile da 0 a 299 ppm</b>                           |
| Livelli di allarme                        | <b>Programable de 0 a 299 ppm</b>                             |
| Modalità operative                        | <b>Automatico al massimo / Automatico alla media / OFF/ON</b> |
| Indicazione della concentrazione per area | <b>Sì</b>                                                     |
| Modalità a basso consumo                  | <b>Sì</b>                                                     |

## AMBIENTE

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| Temperatura di esercizio | <b>-5 °C ~ 40 °C</b> |
| Grado di protezione      | <b>IP30</b>          |
| Uso                      | <b>Interno</b>       |
| Umidità massima          | <b>95%</b>           |

## ZONAS (INCENDIO)

|                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| Numero massimo di zone                | <b>1</b>  |
| Numero massimo di rilevatori per zona | <b>32</b> |

## INFORMAZIONI GENERALI

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Tipo di centrale | <b>Monossido</b> |
|------------------|------------------|

## ALIMENTAZIONE CONSUMO

|                                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| modo dell'alimentazione elettrica | <b>AC</b>         |
| Tensione                          | <b>90V ~ 264V</b> |
| Consumo (w)                       | <b>45W</b>        |

## MATERIALE E DIMENSIONI

|                     |                           |
|---------------------|---------------------------|
| Dimensioni          | <b>439 x 268 x 112 mm</b> |
| Peso netto          | <b>1780 g</b>             |
| Peso con confezione | <b>2400 g</b>             |

## USCITE (INCENDIO)

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Relè di allarme    | <b>1</b> |
| Relè di estrazione | <b>2</b> |

## CERTIFICAZIONE

|           |                  |
|-----------|------------------|
| Normativa | <b>UNE 23300</b> |
|-----------|------------------|

