

Milesight



Telecamera bullet ip da 5 megapixel e ottica zoom ottico

MS-C5364-FPE

VIDEO (TELECAMERE)

Video resolution	5 Megapixel
BLC	Sì
HLC	Sì
3D-NR	Sì
AGC	Sì
AWB	Sì
WDR	WDR (120 dB)
Immagini al secondo	25fps
Uscita video	RJ45
Modalità giorno / notte	Automatico / Manuale
Privacy mask	Fino a 8 zone
Sistema anti appannamento	Sì
Tipo di codice	CBR / VBR
Bit rate	16Kbps ~ 16Mbps
Compressione	H.265+ / H.265 / H.264
Main stream	5Mpx / 3Mpx / 1080P / 1.3Mpx / 720P / 704 x 576 (1 ~ 25fps)
Sub stream	704 x 576 / 640 x 480 / 640 x 360 / 352 x 288 / 320 x 240 (1 ~ 25fps)
Sub stream 2	1080P / 720P / 704 x 576 / 640 x 480 / 640 x 360 / 352 x 288 (1 ~ 25fps)
Filigrana	Sì
Anti sfarfallio	Sì

DISTANZA DORI

Rivelare (Lente aperta)	60 m
Rivelare (Lente chiusa)	192 m
Osservare (Lente aperta)	24 m
Osservare (Lente chiusa)	76 m
Riconoscere (Lente aperta)	12 m
Riconoscere (Lente chiusa)	39 m
Identificare (Lente aperta)	6 m
Identificare (Lente chiusa)	19 m

IMMAGINE

ANALISI VIDEO

Tipo di rilevamento	Analitico con classificazione uomo/veicolo nell'attraversamento di linee/aree
Funzioni di IA	Conteggio delle persone, mappa di calore, rilevamento facciale con metadati
Attraversamento della linea	Sì
Rilevamento facciale	Sì
Rilevazione del movimento	Sì
Oggetto abbandonato	Sì
Oggetto perso	Sì
Video Tamper	Sì
Mappa di calore	Sì
Contapersone	Sì
Rilevazione di bighellonare	Sì
Classificazione veicolo / umano	Sì

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	DC
Tensione	12V
Consumo (w)	9W
Amperaggio	750mA
Alimentazione PoE	Sì
Tipo PoE	PoE 802.3af

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	-40 °C ~ 60 °C
Grado di protezione	IP67
Antivandalismo	IK10
Uso	Interno / Esterno
Umidità massima	95%

LENTE

Tipo lente	Zoom ottico
Distanza focale	2.7 mm ~ 13.5 mm
Apertura massima del diaframma	F/1.4

technical datasheet

Sensore	CMOS ®
Risoluzione del sensore	2592 x 1944
Dimensione del sensore	1/2.8"
Velocità dell'otturatore elettronico	1s to 1/100,000s
Illuminazione minima	0.008 Lux
Rapporto S / N	Più di 55 dB

VISIONE NOTTURNA

Distanza di visione notturna	50 m
Tipo di visione notturna	IR
Numero di LED	2
Smart IR	Sì
Starlight	Sì

CARATTERISTICHE DI RETE

Connessione IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Sì, tipo S, G, T e Q
Software di gestione	Milesight CMS
Filtro indirizzo IP	Sì
Disconnessione di rete	Sì

INFORMAZIONI GENERALI

Serie	AI Mini Camera Series
Tecnología	IP
Tipo di telecamera	Bullet

ASSI

Movimento	3-Axis
-----------	--------

Angolo di visione	99° ~ 31°
Messa a fuoco automatica	Sì

MATERIALE E DIMENSIONI

Dimensioni	239.5 x 76 (Ø) mm
Materiale	Metallo
Peso netto	830 g
Peso con confezione	1050 g

STORAGE

scheda Micro SD	Fino 256Gb
Sistemi di stoccaggio	NAS / FTP / Micro SD
Anomalia di memorizzazione	Sì
ANR (registrazione ridondante in SD)	Sì

AUDIO(TELECAMERE)

Compressione audio	G.711 / G.722 / G.726 / AAC
Frequenza di campionamento	8 kHz 16 kHz 32 kHz 44.1 kHz 48 kHz
Bit rate	16 Kbps ~ 256 Kbps

SISTEMA (TELECAMERE)

pulsante reset	Sì
----------------	----

