


P ▲ R ▲ D O X



Centrale cablata con 8 zone a bordo

EVOHD+

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	AC
Tensione	16V
Amperaggio	100mA
Modello di batteria	12V 7Ah (no includa)

MATERIALE E DIMENSIONI

Dimensioni	190 x 110 x 40 mm
Peso netto	200 g
Peso con confezione	290 g

PARTIZIONI E MEMORIE

Partizioni	8
Codici utente	999
Eventi di registrazione	3584

COMUNICAZIONE

IP	Sì, con il modulo IP150
GPRS	Sì, con il modulo PCS
Bus di espansione	Sì, 4 fili

USCITE PROGRAMMABILI

Bordo	5 (1 N.C./N.O.)
Sirena	Sì

INFORMAZIONI GENERALI

Tipo di centrale	Cablata
------------------	----------------

CERTIFICAZIONE

Grado	3
Normativa	EN50131
Classe ambientale	II

ZONE

Numero massimo di zone	192
Zone cablate a bordo	8
ATZ (Zone doppie)	Sì, hasta 16 zonas

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	-10 °C ~ 55 °C
Uso	Interno

EXTRA

Software Update	Sì
Applicazione mobile	INSITE GOLD

BUS

Numero massimo di espansori per BUS	254
-------------------------------------	------------

