



HIKVISION
accessories

Lettori interno con tastiera / carta mifare 13.56mhz

DS-K1108AMK

MATERIALE E DIMENSIONI

| | |
|---------------------|-------------------------|
| Installazione | Parete |
| Dimensioni | 123 x 88 x 21 mm |
| Peso netto | 180 g |
| Peso con confezione | 350 g |

CARATTERISTICHE

| | |
|----------------------|-----------|
| Controller integrato | No |
| Avviso sonoro | Si |
| Tamper | Si |
| DIP Switch | Si |

AMBIENTE

| | |
|--------------------------|-----------------------|
| Temperatura di esercizio | -20 °C ~ 65 °C |
| Uso | Interno |
| Umidità massima | 90% |

INFORMAZIONI GENERALI

| | |
|-------------------|----------------|
| Tipo di controllo | Lettori |
|-------------------|----------------|

ALIMENTAZIONE CONSUMO

| | |
|-----------------------------------|------------|
| modo dell'alimentazione elettrica | DC |
| Tensione | 12V |
| Consumo (w) | 2W |

IDENTIFICAZIONE

| | |
|----------------|-------------------------|
| Modo | Tastiera / Carta |
| Tastiera | Si |
| Tipo di scheda | MIFARE 13.56MHZ |

COMUNICAZIONE

| | |
|------|------------------------|
| Modo | Wiegand / RS485 |
|------|------------------------|

