HIKVISION
HiWatch Series

# Telecamera minidome ip da 8 megapíxeles e ottica fissa

## HWI-T280HA-LU

### VIDEO (TELECAMERE)

| | |
|---|---|
| Video resolution | **8 Megapixel** |
| BLC | **Sí** |
| HLC | **Sí** |
| 3D-NR | **Sí** |
| AGC | **Sí** |
| AWB | **Sí** |
| WDR | **WDR (120 dB)** |
| Immagini al secondo | **12.5fps@4K** |
| Uscita video | **RJ45** |
| Modalità giorno / notte | **Automatico** |
| Privacy mask | **Fino a 4 zone** |
| Tipo di codice | **CBR / VBR** |
| Bit rate | **32Kbps ~ 16Mbps** |
| Compressione | **H.265+ / H.265 / H.264** |
| Main stream | **4K / 6Mpx / 4Mpx / 1080P / 720P (1 ~ 12.5fps)** |
| Sub stream | **720P / 640 x 480 / 640 x 360 (1 ~ 12.5fps)** |
| Filigrana | **Sí** |
| Specchio | **On / Off** |

### ALIMENTAZIONE CONSUMO

| | |
|---|---|
| modo dell'alimentazione elettrica | **DC** |
| Tensione | **12V** |
| Consumo (w) | **5W** |
| Amperaggio | **410mA** |
| Alimentazione PoE | **Sí** |
| Tipo PoE | **PoE 802.3af** |

### VISIONE NOTTURNA

| | |
|---|---|
| Distanza di visione notturna | **30 m** |
| Tipo di visione notturna | **Dual light (IR+Luz blanca)** |
| Luce bianca | **Sí** |
| Lunghezza d'onda | **850 nm** |

### CARATTERISTICHE DI RETE

| | |
|---|---|
| Connessione IP | **1 RJ45 (10M / 100M)** |
| ONVIF | **Sì, tipo S e T** |
| Numero massimo di utenti | **Fino a 32 utenti** |
| Protezione password | **Sí** |
| Browser Web | **Explorer / Chrome / Firefox** |
| Software di gestione | **iVMS-4200 / Hik-Connect** |
| Dispositivi mobili | **Android / IOS (Apple)** |
| Vista in diretta simultanea | **Fino a 6 canali** |

### IMMAGINE

| | |
|---|---|
| Sensore | **CMOS ®** |
| Risoluzione del sensore | **3840 x 2160** |
| Dimensione del sensore | **1/2.7'** |
| Velocità dell'otturatore elettronico | **1/3 ~ 1/100000s** |
| Illuminazione minima | **0.01Lux** |
| Rapporto S / N | **Más de 52dB** |

### LENTE

| | |
|---|---|
| Tipo lente | **Fissa** |
| Distanzia focale | **2.8 mm** |
| Apertura massima del diaframma | **F/2.0** |
| Angolo di visione | **113°** |
| Filto IR | **Sí** |

### AMBIENTE

| | |
|---|---|
| Temperatura di esercizio | **-30 °C ~ 60 °C** |
| Grado di protezione | **IP67** |
| Uso | **Interno / Esterno** |
| Umidità massima | **95%** |

### DISTANZA DORI

| | |
|---|---|
| Rilevare | **78 m** |
| Osservare | **31 m** |
| Riconoscere | **15 m** |
| Identificare | **7 m** |

### INFORMAZIONI GENERALI

# technical datasheet

| | |
|---|---|
| Smart Hybrid Light | **Sì (passa da IR a colori al rilevamento di persone)** |

## AUDIO(TELECAMERE)

| | |
|---|---|
| Microfono incorporato | **Sí** |
| Compressione audio | **G.711A / G.711U / G.722.1 / G.726 / AAC-LC / MP2L2 / PCM** |
| Filtro rumore | **SI** |
| Frequenza di campionamento | **8kHz / 16kHz** |
| Bit rate | **64 Kbps (G.711A / G.711U) / 16 Kbps (G.722.1 / G.726) / 16 ~ 64 Kbps (ACC-LC) / 32 ~ 160 Kbps (MP212)** |

## MATERIALE E DIMENSIONI

| | |
|---|---|
| Dimensioni | **89.2 x 110 (Ø) mm** |
| Materiale | **Metallo e plastica** |
| Peso neto | **360 g** |
| Peso con confezione | **510 g** |

## ANALISI VIDEO

| | |
|---|---|
| Tipo di rilevamento | **Rilevamento avanzato (classificazione persona/veicolo)** |
| Rilevazione del movimento | **Sí** |
| Video Tamper | **Sí** |
| Classificazione veicolo / umano | **Sì** |

## STORAGE

| | |
|---|---|
| Sistemi di stoccaggio | **FTP** |

| | |
|---|---|
| Serie | **HiWatch** |
| Tecnología | **IP** |
| Tipo di telecamera | **Minidome** |

## ASSI

| | |
|---|---|
| Movimento | **3-Axis** |