



# ANVIZ

## Controllo di presenza interno con tastiera / carta rfid 125khz

### C2C-PRO

#### INGRESSI/USCITE

|                    |   |
|--------------------|---|
| USB 2.0            | 1 |
| RS485              | 1 |
| Pulsante di uscita | 1 |
| Relé NO/NC         | 1 |
| Timbro             | 1 |

#### SISTEMA (CONTROLLO PRESENZA / ACCESI)

|                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| Processore principale | Linux                    |
| Memoria               | 512M DDR3 + 2GB Flash    |
| Software              | Anviz CrossChex          |
| Server Web            | Sì                       |
| CPU                   | Dual-Core 1GHz Processor |

#### IDENTIFICAZIONE

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| Modo                          | Tastiera / Carta |
| Tipo di scheda                | RFID 125KHz      |
| Tempo di lettura delle schede | meno di 0,5 sec  |
| Numero di Registri            | 100000           |

#### MATERIALE E DIMENSIONI

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Dimensioni          | 190 x 140 x 32 mm |
| Peso netto          | 350 g             |
| Peso con confezione | 860 g             |

#### COMUNICAZIONE

|        |    |
|--------|----|
| TCP/IP | Sì |
| Wi-Fi  | Sì |

#### ALIMENTAZIONE CONSUMO

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| modo dell'alimentazione elettrica | DC          |
| Tensione                          | 12V         |
| Amperaggio                        | 1000mA      |
| Tipo PoE                          | PoE 802.3af |

#### AMBIENTE

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Temperatura di esercizio | -30 °C ~ 60 °C |
| Uso                      | Interno        |
| Umidità massima          | 90%            |

#### CARATTERISTICHE

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Controller integrato | Sì           |
| Indicatore LED       | Sì           |
| Schermo LCD          | Sì, 3,5 TFT" |

#### INFORMAZIONI GENERALI

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| Tipo di controllo     | Controllo di presenza |
| Compatible con A-TIME | No                    |

