



HIKVISION
accessories

Controllo degli accessi interno / esterno con tastiera / carta mifare / desfire 13.56mhz

DS-K1T502DBWX

INGRESSI/USCITE

Ingresso allarme	1
RS485	1
Sensore porta	1
Pulsante di uscita	1
Ingresso di blocco	1
Uscita allarme	1

IDENTIFICAZIONE

Modo	Tastiera / Carta
Tipo di scheda	MIFARE 13.56MHz
Distanza di lettura massima	3 cm
Tempo di lettura delle schede	menos de 1 s
Numero di carte	100000
Numero di Registri	300000

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	-40 °C ~ 70 °C
Grado di protezione	IP65
Antivandalismo	IK09
Uso	Interno / Esterno

CARATTERISTICHE

Controller integrato	Sì
Tamper	Sì
Micrófono integrato	Sì
Altoparlante integrato	Sì

INFORMAZIONI GENERALI

Tipo di controllo	Controllo degli accessi
-------------------	--------------------------------

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	DC / AC
Tensione	12V / 24V
Consumo (w)	12W
Amperaggio	1000mA

MATERIALE E DIMENSIONI

Installazione	Superficie
Dimensioni	177 x 81 x 26.1 mm
Peso netto	620 g
Peso con confezione	1030 g

SISTEMA (CONTROLLO PRESENZA / ACCESI)

Processore principale	Linux
Memoria	256 MB RAM / 4096 MB ROM
CPU	960 MHz
Scheda SD	Fino a 256 GB

COMUNICAZIONE

Wi-Fi	Sì
Bluetooth	Sì
Modo	Wiegand / RS485

