

**HIKVISION**  
accessories



## Controller per 4 (2 porte) lecterus

**DS-K2602T-MAINBOARD**

### INGRESSI/USCITE

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Wiegand            | 4           |
| Ingresso allarme   | 4           |
| RS485              | 2           |
| Sensore porta      | 2           |
| Pulsante di uscita | 2           |
| Ingresso di blocco | 2           |
| Uscita allarme     | 4           |
| Lettori            | 4 (2 Porte) |

### AMBIENTE

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Temperatura di esercizio | -20 °C ~ 65 °C |
| Uso                      | Interno        |
| Umidità massima          | 90%            |

### MATERIALE E DIMENSIONI

|            |                   |
|------------|-------------------|
| Dimensioni | 236 x 185 x 37 mm |
| Peso netto | 640 g             |

### CAPACITÀ

|          |        |
|----------|--------|
| Carte    | 100000 |
| Registri | 300000 |

### ALIMENTAZIONE CONSUMO

|                                   |      |
|-----------------------------------|------|
| modo dell'alimentazione elettrica | DC   |
| Tensione                          | 12V  |
| Consumo (w)                       | 100W |

### FUNZIONI

|                  |    |
|------------------|----|
| Antipassback     | Sì |
| Multi-interlock  | Sì |
| Sblocca le carte | Sì |

### COMUNICAZIONE

|                                      |                         |
|--------------------------------------|-------------------------|
| Modalità di comunicazione al lettore | Wiegand 26 / 34 / RS485 |
| Modalità di comunicazione PC         | RJ45 (10 / 100M)        |

### INFORMAZIONI GENERALI

|                   |   |
|-------------------|---|
| Número de Puertas | 2 |
|-------------------|---|

