Milesight

Telecamera lettura delle targhe (anpr) ip da 2 megapixel e ottica zoom ottico

MS-C2964-RFLPE

VIDEO (TELECAMERE)

Video resolution	**2 Megapixel**
BLC	**Sí**
HLC	**Sí**
3D-NR	**Sí**
AGC	**Sí**
AWB	**Sí**
WDR	**Super WDR Pro (140 dB)**
Immagini al secondo	**50fps**
Uscita video	**RJ45**
Modalità giorno / notte	**Automatico / Manuale**
Privacy mask	**Fino a 8 zone**
Sistema anti appannamento	**Si**
Tipo di codice	**CBR / VBR**
Bit rate	**16Kbps ~ 16Mbps**
Compressione	**H.265+ / H.265 / H.264**
Main stream	**1080P / 1.3Mpx / 720P / 704 x 576 (1 ~ 50fps)**
Sub stream	**704 x 576 / 640 × 480 / 640 × 360 / 352 x 288 / 320 x 240 (1 ~ 50fps)**
Sub stream 2	**1080P / 720P / 704 x 576 / 640 × 480 / 640 × 360 / 320 x 240 (1 ~ 25fps)**
Filigrana	**Sí**
Anti sfarfallio	**Sí**

FUNZIONI LETTORE DI TARGHE

Lista biancha	**Sì, fino a 20000 record**
Lista nera	**Sì, fino a 20000 record**
Distanza lettura targhe	**25 m durante el día / 20 m durante la noche con IR**
Numero di corsie	**2**
Massima velocità veicolo	**120 Km / h**
Rapporto di rilevazione	**≥98%**
Detección de vehículo sin matrícula	**Sì**

IMMAGINE

DISTANZA DORI

Rivelare (Lente aperta)	**37 m**
Rivelare (Lente chiusa)	**130 m**
Osservare (Lente aperta)	**16 m**
Osservare (Lente chiusa)	**51 m**
Riconoscere (Lente aperta)	**8 m**
Riconoscere (Lente chiusa)	**26 m**
Identificare (Lente aperta)	**4 m**
Identificare (Lente chiusa)	**13 m**

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	**DC**
Tensione	**12V**
Consumo (w)	**8W**
Amperaggio	**670mA**
Alimentazione PoE	**Sí**
Tipo PoE	**PoE 802.3af**

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	**-40 °C ~ 60 °C**
Grado di protezione	**IP67**
Antivandalismo	**IK10**
Uso	**Interno / Esterno**
Umidità massima	**95%**

VISIONE NOTTURNA

Distanza di visione notturna	**50 m**
Tipo di visione notturna	**IR**
Numero di LED	**2**
IR ON/Off	**Automatico / Manuale**
Starlight	**Sí**

CARATTERISTICHE DI RETE

Connessione IP	**1 RJ45 (10M / 100M)**
ONVIF	**Sì, tipo S, G, T e M**
Software di gestione	**Milesight CMS**
Filtro indirizzo IP	**Sí**

technical datasheet

Sensore	**CMOS ®**
Risoluzione del sensore	**1920 x 1080**
Dimensione del sensore	**1/2.8'**
Velocità dell'otturatore elettronico	**1s to 1/100,000s**
Illuminazione minima	**0.005Lux**
Rapporto S / N	**Più di 55 dB**

AUDIO(TELECAMERE)

Microfono incorporato	**Sí**
Compressione audio	**G.711 / G.722 / G.726 / AAC**
Frequenza di campionamento	**8 kHz 16 kHz 32 kHz 44.1 kHz 48 kHz**
Bit rate	**16 Kbps ~ 256 Kbps**
Uscita audio	**1**

MATERIALE E DIMENSIONI

Dimensioni	**239.5 x 76 (Ø) mm**
Materiale	**Metallo**
Peso neto	**850 g**
Peso con confezione	**1150 g**

STORAGE

scheda Micro SD	**Fino a 1TB**
Sistemi di stoccaggio	**NAS / Micro SD / Registratore**
Anomalia di memorizzazione	**Sí**
ANR (registrazione ridondante in SD)	**Sí**

ASSI

Movimento	**3-Axis**
Disconnessione di rete	**Sí**

LENTE

Tipo lente	**Zoom ottico**
Distanzia focale	**2.7 mm ~ 13.5 mm**
Apertura massima del diaframma	**F/1.4**
Angolo di visione	**115° ~ 35°**

INFORMAZIONI GENERALI

Serie	**AI PRO Camera Series**
Tecnología	**IP**
Tipo di telecamera	**Lettura delle targhe (ANPR)**

ANALISI VIDEO

Rilevazione del movimento	**Sí**