



## Telecamera bullet ip da 5 megapixel e ottica fissa

IPC-HFW2549T-AS-IL

### VIDEO (TELECAMERE)

|                         |                                                     |
|-------------------------|-----------------------------------------------------|
| Video resolution        | 5 Megapixel                                         |
| BLC                     | Sì                                                  |
| HLC                     | Sì                                                  |
| 3D-NR                   | Sì                                                  |
| AGC                     | Sì                                                  |
| AWB                     | Sì                                                  |
| WDR                     | WDR (120 dB)                                        |
| Immagini al secondo     | 20fps                                               |
| Uscita video            | RJ45                                                |
| Modalità giorno / notte | Colore                                              |
| Privacy mask            | Fino a 4 zone                                       |
| Tipo di codice          | CBR / VBR                                           |
| Bit rate                | H.264: 32Kbps ~ 8192Kbps / H.265: 16Kbps ~ 8192Kbps |
| Compressione            | H.265 / H.264                                       |
| Main stream             | 5Mpx (1 ~ 20fps) / 4Mpx (1 ~ 25fps)                 |
| Sub stream              | 704 × 576                                           |
| Filigrana               | Sì                                                  |
| Specchio                | On / Off                                            |

### CARATTERISTICHE DI RETE

|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| Connessione IP            | 1 RJ45 (10M / 100M)         |
| ONVIF                     | Sì, tipo S, G e T           |
| Numero massimo di utenti  | 20 utenti                   |
| Browser Web               | Explorer / Chrome / Firefox |
| Software di gestione      | Smart PSS Lite / DSS / DMSS |
| Dispositivi mobili        | Android / IOS (Apple)       |
| Disconnessione di rete    | Sì                          |
| Conflitto di indirizzi IP | Sì                          |
| Cybersecurity             | Sì                          |

### ALIMENTAZIONE CONSUMO

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| modo dell'alimentazione elettrica | DC |
|-----------------------------------|----|

### VISIONE NOTTURNA

|                              |                                                     |
|------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Distanza di visione notturna | 60 m                                                |
| Tipo di visione notturna     | Dual light (IR+Luz blanca)                          |
| Numero di LED                | 2                                                   |
| IR ON/Off                    | Automatico / Manuale                                |
| Starlight                    | Sì                                                  |
| Full Color                   | Sì                                                  |
| Luce bianca                  | 2                                                   |
| Distanza luce bianca         | 50 m                                                |
| Smart Dual Illumination      | Sì (passa da IR a colori al rilevamento di persone) |

### ANALISI VIDEO

|                                 |                                                                               |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo di rilevamento             | Analitico con classificazione uomo/veicolo nell'attraversamento di linee/aree |
| Attraversamento della linea     | Sì                                                                            |
| Intrusione                      | Sì                                                                            |
| Rilevazione del movimento       | Sì (4 aree)                                                                   |
| Rilevamento audio               | Sì                                                                            |
| Video Tamper                    | Sì                                                                            |
| Classificazione veicolo / umano | Sì                                                                            |
| SMD PLUS                        | Sì                                                                            |

### IMMAGINE

|                                      |                                  |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| Sensore                              | CMOS ®                           |
| Risoluzione del sensore              | 2960 x 1668                      |
| Dimensione del sensore               | 1/2.7"                           |
| Velocità dell'otturatore elettronico | 1/3 ~ 1/100000s                  |
| Illuminazione minima                 | Color: 0.007Lux / B/W: 0.0007Lux |
| Rapporto S / N                       | Piu di 56dB                      |

### AMBIENTE

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Temperatura di esercizio | -40 °C ~ 60 °C |
| Grado di protezione      | IP67           |

# technical datasheet

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| Tensione          | <b>12V</b>         |
| Consumo (w)       | <b>6.7W</b>        |
| Amperaggio        | <b>560mA</b>       |
| Alimentazione PoE | <b>Sì</b>          |
| Tipo PoE          | <b>PoE 802.3af</b> |

## LENTE

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| Tipo lente                       | <b>Fissa</b>  |
| Distanza focale                  | <b>3.6 mm</b> |
| Apertura massima del diaframma   | <b>F/1.6</b>  |
| Angolo di visione                | <b>92°</b>    |
| Distanza minima di messa a fuoco | <b>1700mm</b> |

## MATERIALE E DIMENSIONI

|                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| Dimensioni          | <b>238.5 x 90.7 (Ø) mm</b> |
| Materiale           | <b>Metallo</b>             |
| Peso netto          | <b>720 g</b>               |
| Peso con confezione | <b>970 g</b>               |

## AUDIO(TELECAMERE)

|                       |                                      |
|-----------------------|--------------------------------------|
| Microfono incorporato | <b>Sì</b>                            |
| Ingresso audio        | <b>1 Ingresso</b>                    |
| Compressione audio    | <b>G.711A / G.711U / G.726 / PCM</b> |
| Uscita audio          | <b>1</b>                             |

## SISTEMA (TELECAMERE)

|             |               |
|-------------|---------------|
| Memoria RAM | <b>256 MB</b> |
| Memoria ROM | <b>128 MB</b> |

## INGRESSI/USCITE (TELECAMERE)

|         |                              |
|---------|------------------------------|
| Allarme | <b>1 Ingresso / 1 Uscita</b> |
|---------|------------------------------|

|                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| Uso                  | <b>Interno / Esterno</b> |
| Umidità massima      | <b>95%</b>               |
| <b>DISTANZA DORI</b> |                          |
| Rilevare             | <b>85 m</b>              |
| Osservare            | <b>34 m</b>              |
| Riconoscere          | <b>17 m</b>              |
| Identificare         | <b>9 m</b>               |

## INFORMAZIONI GENERALI

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| Serie              | <b>Wiz Sense</b> |
| Tecnología         | <b>IP</b>        |
| Tipo di telecamera | <b>Bullet</b>    |

## STORAGE

|                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| scheda Micro SD            | <b>Fino 256Gb</b>            |
| Sistemi di stoccaggio      | <b>FTP / SFTP / Micro SD</b> |
| Anomalia di memorizzazione | <b>Sì</b>                    |

## ASSI

|           |               |
|-----------|---------------|
| Movimento | <b>3-Axis</b> |
|-----------|---------------|

