

technical datasheet



Telecamera minidome hd-cvi da
5 megapixel e ottica fissa

HAC-HDW1509T-IL-A-S2

technical datasheet

VIDEO (TELECAMERE)

Video resolution	5 Megapixel
BLC	Sí
HLC	Sí
3D-NR	Sí
AGC	Sí
AWB	Sí
WDR	WDR (120 dB)
Uscita video	1 x BNC commutabile HD-CVI / HD-TVI / AHD / CVBS
Modalità giorno / notte	Colore
Zoom digitale	4x
Privacy mask	Fino a 8 zone
Sistema anti appannamento	Sí
Specchio	On / Off

VISIONE NOTTURNA

Distanza di visione notturna	40 m
Tipo di visione notturna	Dual light (IR+Luz blanca)
Numero di LED	2
IR ON/Off	Automatico / Manuale
Starlight	Sí
Full Color	Sí
Luce bianca	2
Distanza luce bianca	20 m
Smart Dual Illumination	Sí

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	-40 °C ~ 60 °C
Grado di protezione	IP67
Uso	Interno / Esterno
Umidità massima	95%

DISTANZA DORI

Rilevare	66 m
Osservare	26 m
Riconoscere	13 m
Identificare	7 m

ASSI

Movimento	3-Axis
-----------	---------------

IMMAGINE

Sensore	CMOS ®
Risoluzione del sensore	2880 x 1620
Velocità dell'otturatore elettronico	1/3 ~ 1/100000s
Illuminazione minima	Color: 0.001Lux / B/W: 0.0001Lux
Rapporto S / N	Piu di 65dB

LENTE

Tipo lente	Fissa
Distanza focale	2.8 mm
Apertura massima del diaframma	F1.0
Angolo di visione	111°
Distanza minima di messa a fuoco	1500mm

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	DC
Tensione	12V
Consumo (w)	5.7W
Amperaggio	480mA

MATERIALE E DIMENSIONI

Dimensioni	93.6 x 106 (Ø) mm
Materiale	Metallo
Peso neto	490 g
Peso con confezione	660 g

INFORMAZIONI GENERALI

Serie	LITE
Tecnología	HD-CVI
Tipo di telecamera	Minidome

AUDIO(TELECAMERE)

Microfono incorporato	Sí
-----------------------	-----------