

HIKVISION®

Telecamera bullet ip da 4 megapixel e ottica zoom ottico

DS-2CD1643G2-LIZSU



VIDEO (TELECAMERE)

Video resolution	4 Megapixel
BLC	Sì
HLC	Sì
3D-NR	Sì
AGC	Sì
AWB	Sì
WDR	WDR (120 dB)
Immagini al secondo	20fps
Uscita video	RJ45
Modalità giorno / notte	Automatico / Manuale
Privacy mask	Fino a 4 zone
Tipo di codice	CBR / VBR
Bit rate	32Kbps ~ 16Mbps
Compressione	H.265+ / H.265 / H.264
Main stream	4Mpx (1 ~ 20fps) / 1080P / 720P (1 ~ 25fps)
Sub stream	720P / 640 x 480 / 640 x 360 (1 ~ 25fps)
Filigrana	Sì
Specchio	On / Off

CARATTERISTICHE DI RETE

Connessione IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Sì, tipo S, G e T
Numero massimo di utenti	Fino a 32 utenti
Protezione password	Sì
Browser Web	Explorer / Chrome / Firefox
Software di gestione	iVMS-4200 / Hik-Connect
Dispositivi mobili	Android / IOS (Apple)
Vista in diretta simultanea	Fino a 6 canali

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	DC
Tensione	12V
Consumo (w)	10.5W

DISTANZA DORI

Rivelare (Lente aperta)	64 m
Rivelare (Lente chiusa)	198 m
Osservare (Lente aperta)	25 m
Osservare (Lente chiusa)	79 m
Riconoscere (Lente aperta)	13 m
Riconoscere (Lente chiusa)	40 m
Identificare (Lente aperta)	6 m
Identificare (Lente chiusa)	20 m

AUDIO(TELECAMERE)

Microfono incorporato	Sì
Ingresso audio	1 Ingresso
Compressione audio	G.711A / G.711U / G.722.1 / G.726 / AAC-LC / MP2L2 / PCM
Filtro rumore	Sì
Frequenza di campionamento	8kHz / 16kHz
Bit rate	64 Kbps (G.711) / 16 Kbps (G.722.1 / G.726) / 16 ~ 64 Kbps (AAC) / 32 ~ 192 Kbps (MP2L2)
Uscita audio	1

VISIONE NOTTURNA

Distanza di visione notturna	50 m
Tipo di visione notturna	Dual light (IR+Luz blanca)
Numero di LED	2
IR ON/Off	Automatico / Manuale
Luce bianca	2
Smart Hybrid Light	Sì (passa da IR a colori al rilevamento di persone)

LENTE

Tipo lente	Zoom ottico
Distanza focale	2.8 mm ~ 12 mm
Apertura massima del diaframma	F/1.6
Angolo di visione	96.7° ~ 29.7°
Filtro IR	Sì

MATERIALE E DIMENSIONI

technical datasheet

Amperaggio	880mA
Alimentazione PoE	Sí
Tipo PoE	PoE 802.3af

IMMAGINE

Sensore	CMOS ®
Risoluzione del sensore	2560 x 1440
Dimensione del sensore	1/3"
Illuminazione minima	0.005Lux
Rapporto S / N	Más de 52dB

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	-30 °C ~ 60 °C
Grado di protezione	IP67
Uso	Interno / Esterno
Umidità massima	95%

ANALISI VIDEO

Tipo di rilevamento	Rilevamento avanzato (classificazione persona/veicolo)
Rilevazione del movimento	Sí
Video Tamper	Sí
Classificazione veicolo / umano	Sí

ASSI

Movimento	3-Axis
-----------	--------

INGRESSI/USCITE (TELECAMERE)

Allarme	1 Ingresso / 1 Uscita
---------	-----------------------

Dimensioni	252 x 88.1 x 83.4 mm
Materiale	Metallo
Peso netto	590 g
Peso con confezione	910 g

INFORMAZIONI GENERALI

Serie	PRO
Tecnología	IP
Tipo di telecamera	Bullet

STORAGE

scheda Micro SD	Hasta 512Gb
Sistemi di stoccaggio	FTP / Micro SD

SISTEMA (TELECAMERE)

pulsante reset	Sí
----------------	----

