

MOVOK

Telecamera bullet ip da 5 megapixels e ottica fissa

VK-IPC-B352-AS-TI-B



VIDEO (TELECAMERE)

Video resolution	5 Megapixel
BLC	Sì
HLC	Sì
3D-NR	Sì
AGC	Sì
AWB	Sì
WDR	WDR (120 dB)
Immagini al secondo	25fps
Uscita video	RJ45
Modalità giorno / notte	Colore
Privacy mask	Fino a 4 zone
Tipo di codice	CBR / VBR
Bit rate	3Kbps ~ 20480Kbps
Compressione	H.265 / H.264
Main stream	5Mpx (1 ~ 25fps)
Sub stream	D1 (1 ~ 25fps)
Sub stream 2	720P (1 ~ 25fps)
Specchio	On / Off

CARATTERISTICHE DI RETE

Connessione IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Sì, tipo G
Numero massimo di utenti	20 utenti
Browser Web	Explorer / Chrome / Firefox
Software di gestione	MOVOK (CMS)
Dispositivi mobili	Android / IOS (Apple)
Disconnessione di rete	Sì
Conflitto di indirizzi IP	Sì

IMMAGINE

Sensore	CMOS ®
Risoluzione del sensore	2880 x 1620
Dimensione del sensore	1/2.7"
Velocità dell'otturatore elettronico	1/3 ~ 1/100000s
Illuminazione minima	0.001Lux

ANALISI VIDEO

Tipo di rilevamento	Analitica con classificazione umano/veicolo/veicolo non motorizzato in attraversamento linea/area
Funzioni di IA	Conteggio delle persone, mappa di calore, rilevamento facciale
Attraversamento della linea	Sì
Intrusione	Sì
Rilevamento facciale	Sì
Rilevazione del movimento	Sì (4 aree)
Mappa di calore	Sì
Contapersona	Sì
Classificazione veicolo / umano	Sì
SMD	Sì

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	DC
Tensione	12V
Consumo (w)	5.5W
Amperaggio	460mA
Alimentazione PoE	Sì
Tipo PoE	PoE 802.3af

VISIONE NOTTURNA

Distanza di visione notturna	50 m
Tipo di visione notturna	Dual light (IR+Luz blanca)
IR ON/Off	Automatico / Manuale
Luce bianca	Sì
Distanza luce bianca	50 m
Smart Dual Illumination	Sì (passa da IR a colori al rilevamento di persone)

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	-30 °C ~ 60 °C
Grado di protezione	IP67
Uso	Interno / Esterno

technical datasheet

Rapporto S / N **Piu di 56dB**

MATERIALE E DIMENSIONI

Dimensioni **224 x 77 x 76 mm**

Materiale **Metallo**

Peso netto **740 g**

Peso con confezione **890 g**

Colore **Nero**

LENTE

Tipo lente **Fissa**

Distanza focale **2.8 mm**

Apertura massima del diaframma **F/1.6**

Angolo di visione **111°**

AUDIO(TELECAMERE)

Microfono incorporato **Sì**

Altoparlante incorporato **Sì**

Compressione audio **G.711A / G.711U / G.726 / G.726ASF**

TIOC

Sirena **Si**

Luce **Luce blu / rossa**

Umidità massima **95%**

DISTANZA DORI

Rilevare **60**

Osservare **24 m**

Riconoscere **12 m**

Identificare **6 m**

INFORMAZIONI GENERALI

Serie **Serie 3**

Tecnología **IP**

Tipo di telecamera **Bullet**

STORAGE

scheda Micro SD **Fino 256Gb**

Sistemi di stoccaggio **FTP / Micro SD**

Anomalia di memorizzazione **Sì**

ASSI

Movimento **3-Axis**

