



HIKVISION
accessories

Punto di accesso Wi-Fi 5

DS-3WF02-5AC/D

WI-FI

Standard Wi-Fi	IEEE802.11 a / n / ac
Gamma di frequenza	5.15 GHz ~ 5.25 GHz / 5.25 GHz ~ 5.35 GHz / 5.47 GHz ~ 5.725 GHz / 5.725 GHz ~ 5.85 GHz
Canale a banda larga	20 / 40 / 80 MHz
Sicurezza	WPA2-PSK
Velocità	867Mbps
Distanza di trasmissione	5000 m
Angolo	35°
Antenna	12dBi
MIMO	2 x 2

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	DC
Tensione	12V ~ 24V
Consumo (w)	3.6W
Alimentazione PoE	Sì
Tipo PoE	48V PoE
Alimentador incluido	Sì

INGRESSI/USCITE

RJ45	1 x PoE / LAN, 1 x LAN
------	------------------------

PORTE ETHERNET

10 / 100	4
----------	---

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	-30 °C ~ 65 °C
Grado di protezione	IP55
Uso	Interno / Esterno
Umidità massima	95%

MATERIALE E DIMENSIONI

Dimensioni	187.9 x 90.8 x 57.9 mm
Peso netto	480 g
Peso con confezione	1070 g

CARATTERISTICHE TECNICHE

Indicatore LED	Sì
----------------	----

