



Telecamera bullet ip da 5 megapixel e ottica fissa

IPC-HFW3549T1-AS-PV-S5-3.6MM

VIDEO (TELECAMERE)

Video resolution	5 Megapixel
BLC	Sì
HLC	Sì
3D-NR	Sì
AGC	Sì
AWB	Sì
WDR	WDR (120 dB)
Immagini al secondo	20fps
Uscita video	RJ45
Modalità giorno / notte	Colore
Privacy mask	Fino a 4 zone
Sistema anti appannamento	Sì
Tipo di codice	CBR / VBR / ABR
Bit rate	3Kbps ~ 16384Kbps
Compressione	AI H.265 / AI H.264 / H.265 / H.264
Main stream	5Mpx (1 ~ 20fps)
Sub stream	704 × 576
Sub stream 2	1080P (1 ~ 25fps)
Filigrana	Sì
Specchio	On / Off
SSA	Sì
AI SSA	Sì

VISIONE NOTTURNA

Distanza di visione notturna	30 m
Tipo di visione notturna	Dual light (IR+Luz blanca)
Numero di LED	2
IR ON/Off	Automatico / Manuale
Starlight	Sì
Full Color	Sì
Luce bianca	2
Distanza luce bianca	30 m
Smart Dual Illumination	Sì

ANALISI VIDEO

Tipo di rilevamento	Rilevamento avanzato (classificazione persona/veicolo/animale domestico)
AcuPick	Sì
Cambio di scena	Sì
Attraversamento della linea	Sì
Intrusione	Sì
Rilevazione del movimento	Sì (4 aree)
Rilevamento audio	Sì
Video Tamper	Sì
Classificazione veicolo / umano	Sì
SMD 4.0	Sì

CARATTERISTICHE DI RETE

Connessione IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Sì, tipo S, G e T
Numero massimo di utenti	20 utenti
Browser Web	Explorer / Chrome / Firefox
Software di gestione	Smart PSS Lite / DSS / DMSS
Dispositivi mobili	Android / IOS (Apple)
Disconnessione di rete	Sì
Conflitto di indirizzi IP	Sì
Cybersecurity	Sì

IMMAGINE

Sensore	CMOS ®
Risoluzione del sensore	2960 x 1668
Dimensione del sensore	1/2.7"
Velocità dell'otturatore elettronico	1/3 ~ 1/100000s
Illuminazione minima	Color: 0.003Lux / B/W: 0.0003Lux
Rapporto S / N	Piu di 56dB

LENTE

Tipo lente	Fissa
------------	-------

technical datasheet

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	DC
Tensione	12V
Consumo (w)	8.3W
Amperaggio	700mA
Alimentazione PoE	Sì
Tipo PoE	PoE 802.3af

MATERIALE E DIMENSIONI

Dimensioni	288.4 x 94.4 x 84.7 mm
Materiale	Metallo e plastica
Peso netto	1000 g
Peso con confezione	1300 g
Colore	Bianco

AUDIO(TELECAMERE)

Microfono incorporato	Sì
Ingresso audio	1 Ingresso
Altoparlante incorporato	Sì
Compressione audio	G.711A / G.711U / G.723 / G.726 / PCM
Uscita audio	1

INFORMAZIONI GENERALI

Serie	Active Deterrence
Tecnología	IP
Tipo di telecamera	Bullet

SISTEMA (TELECAMERE)

Memoria RAM	1024 MB
Memoria ROM	256 MB

ASSI

Movimento	3-Axis
-----------	---------------

Distanza focale	3.6 mm
Apertura massima del diaframma	F/1.0
Angolo di visione	78°
Distanza minima di messa a fuoco	2200mm

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	-40 °C ~ 60 °C
Grado di protezione	IP67
Uso	Interno / Esterno
Umidità massima	95%

DISTANZA DORI

Rilevare	78 m
Osservare	32 m
Riconoscere	16 m
Identificare	8 m

STORAGE

scheda Micro SD	Hasta 512Gb
Sistemi di stoccaggio	NAS / FTP / SFTP / Micro SD
Anomalia di memorizzazione	Sì

TIOC

Sirena	Sì
Luce	Luce blu / rossa

INGRESSI/USCITE (TELECAMERE)

Allarme	1 Ingresso / 1 Uscita
---------	------------------------------

