



AJAX

Rilevatore volumetrico cablato

MOTIONPROTECTPLUS-FIBRA-G3-W

RILEVAMENTO

Tipo di rivelatore	Cablato
Altezza di installazione	2.4 m
Rilevazione dell'angolo	90° orizzontale / 72° verticale
Distanza di rilevamento	15 m
Velocità di rilevamento	0,1 m/s ~ 4 m/s
Antimasking	Sì
Tecnologia di rilevazione	Volumetrico

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Compatibilità	Centrali Fibra Ajax
Indicatori LED	Sì
Tamper	Sì
Tipo di connessione	BUS
Protezione da falsi allarmi	Sì, analisi algoritmica
Distanza di trasmissione	Fino a 2000 m

INFORMAZIONI GENERALI

Serie	Ajax Superior
Compatibilità	Hub Hybrid (2G /4G)

CERTIFICAZIONE

Grado	3
Normativa	EN50131

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	-10 °C ~ 40 °C
Grado di protezione	IP30
Uso	Interno
Umidità massima	75%

MATERIALE E DIMENSIONI

Dimensioni	120 x 62 x 52 mm
Peso netto	160 g
Peso con confezione	200 g
Colore	Bianco

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	DC (tramite Hub Hybrid BUS)
Tensione	7V ~ 30V

SENSORE

Tipo di sensore	PIR e microonde
Compensazione della temperatura digitale	Sì

