

# technical datasheet



**HIKVISION**  
intrusion

## Rilevatore volumetrico senza fili

**DS-PDPC12PF-EG2-WE**

### RILEVAMENTO

Tipo di rivelatore	<b>Senza fili</b>
Altezza di installazione	<b>1.8 m ~ 2.4 m</b>
Rilevazione dell'angolo	<b>90°</b>
Distanza di rilevamento	<b>12 m</b>
Velocità di rilevamento	<b>0,3 m/s ~ 2 m/s</b>
Zone di rilevamento	<b>52</b>
Immunità agli animali domestici	<b>Fino a 30 Kg</b>
Avanzamento del rilevamento PIR a livello del suolo (PIR Creep)	<b>Sí</b>

### ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	<b>Batteria</b>
Batteria incorporata	<b>Sí</b>
Modello di batteria	<b>3 x CR123A , 3V</b>
La durata della batteria	<b>Fino a 6 anni</b>

### TECHNICAL SPECIFICATIONS

Compatibilità	<b>Centrali Hikvision</b>
Indicatori LED	<b>Sí</b>
Tamper	<b>Dual</b>

### VERIFICACIÓN FOTOGRÁFICA

Angolo di visione	<b>88.4° orizzontale / 54° verticale</b>
Qualità fotografica	<b>640 x 480 / 320 x 240 / 160 x 120</b>
ColorVu	<b>Sí</b>

### VIA RADIO

Frequenza	<b>868mHz</b>
Distanza di trasmissione	<b>Fino a 800 m (senza ostacoli)</b>

### MATERIALE E DIMENSIONI

Installazione	<b>Parete / tetto</b>
Dimensioni	<b>72.2 x 120.5 x 56.7 mm</b>
Peso neto	<b>165 g</b>
Peso con confezione	<b>270 g</b>

### AMBIENTE

Temperatura di esercizio	<b>-10 °C ~ 55 °C</b>
Uso	<b>Interno</b>
Umidità massima	<b>90%</b>

### SENSORE

Tipo di sensore	<b>PIR</b>
Regolazione della sensibilità	<b>Sí</b>
Compensazione della temperatura digitale	<b>Sí</b>

### CERTIFICAZIONE

Grado	<b>2</b>
Classe ambientale	<b>II</b>

### INFORMAZIONI GENERALI

Serie	<b>AXPRO</b>
-------	--------------

