



Telecamera bullet IP da 8 megapixel e ottica zoom ottico

IPC-HFW3849T-ZAS-IL

VIDEO (TELECAMERE)

Video resolution	8 Megapixel
BLC	Sí
HLC	Sí
3D-NR	Sí
AGC	Sí
AWB	Sí
WDR	WDR (120 dB)
Immagini al secondo	25fps
Uscita video	RJ45
Modalità giorno / notte	Colore
Privacy mask	Fino a 8 zone
Sistema anti appannamento	Sí
Tipo di codice	CBR / VBR / ABR
Bit rate	3Kbps ~ 16384Kbps
Compressione	AI H.265 / AI H.264 / H.265 / H.264
EIS	Sí
Main stream	4K (1 ~ 25fps)
Sub stream	1080P (1 ~ 25fps)
Sub stream 2	1080P (1 ~ 25fps)
Filigrana	Sí
Specchio	On / Off
SSA	Sí
AI SSA	Sí
VISIONE NOTTURNA	
Distanza di visione notturna	60 m
Tipo di visione notturna	Dual light (IR+Luz blanca)
Numero di LED	2
IR ON/Off	Automatico / Manuale
Starlight	Sí
Full Color	Sí
Luce bianca	2
Distanza luce bianca	60 m

ANALISI VIDEO

Tipo di rilevamento	Analitico con classificazione uomo/veicolo nell'attraversamento di linee/aree
Funciones IA	Detección facial
AcuPick	Sí
Cambio di scena	Sí
Attraversamento della linea	Sí
Intrusione	Sí
Rilevamento facciale	Sí
Rilevazione del movimento	Sí (4 aree)
Rilevamento audio	Sí
Video Tamper	Sí
Rilevazione di bighellonare	Sí
Classificazione veicolo / umano	Sí
SMD 4.0	Sí

CARATTERISTICHE DI RETE

Connessione IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Sí, tipo S, G e T
Numero massimo di utenti	20 utenti
Browser Web	Explorer / Chrome / Firefox
Software di gestione	Smart PSS Lite / DSS / DMSS
Dispositivi mobili	Android / IOS (Apple)
Disconnessione di rete	Sí
Conflitto di indirizzi IP	Sí
Cybersecurity	Sí

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	DC
Tensione	12V
Consumo (w)	9.9W
Amperaggio	830mA
Alimentazione PoE	Sí

technical datasheet

Smart Dual Illumination	Sí	Tipo PoE	PoE 802.3af
DISTANZA DORI			
Rivelare (Lente aperta)	85 m		
Rivelare (Lente chiusa)	280 m		
Osservare (Lente aperta)	34 m		
Osservare (Lente chiusa)	112 m		
Riconoscere (Lente aperta)	17 m		
Riconoscere (Lente chiusa)	56 m		
Identificare (Lente aperta)	9 m		
Identificare (Lente chiusa)	28 m		
IMMAGINE			
Sensore	CMOS ®		
Risoluzione del sensore	3840 x 2160		
Dimensione del sensore	1/2.7'		
Velocità dell'otturatore elettronico	1/3 ~ 1/100000s		
Illuminazione minima	Color: 0.007Lux / B/W: 0.0007Lux		
Rapporto S / N	Piu di 56dB		
AMBIENTE			
Temperatura di esercizio	-30 °C ~ 60 °C		
Grado di protezione	IP67		
Uso	Interno / Esterno		
Umidità massima	95%		
INFORMAZIONI GENERALI			
Serie	Wiz Sense		
Tecnología	IP		
Tipo di telecamera	Bullet		
SISTEMA (TELECAMERE)			
Memoria RAM	1024 MB		
Memoria ROM	256 MB		
ASSI			
Movimento	3-Axis		
LENTE			
Tipo lente	Zoom ottico		
Distanza focale	2.7 mm ~ 13.5 mm		
Apertura massima del diaframma	F/1.4		
Angolo di visione	114° ~ 32°		
Distanza minima di messa a fuoco	100mm		
AUDIO(TELECAMERE)			
Microfono incorporato		Sí	
Ingresso audio		1 Ingresso	
Altoparlante incorporato		Sí	
Compressione audio	G.711A / G.711U / G.723 / G.726 / PCM		
Uscita audio		1	
MATERIALE E DIMENSIONI			
Dimensioni	238.5 x 90.7 (Ø) mm		
Materiale	Metallo		
Peso neto	840 g		
Peso con confezione	1090 g		
STORAGE			
scheda Micro SD		Hasta 512Gb	
Sistemi di stoccaggio		NAS / FTP / SFTP / Micro SD	
Anomalia di memorizzazione		Sí	
TIOC			
Sirena		Si	
Luce		Luce blu / rossa	
INGRESSI/USCITE (TELECAMERE)			
Allarme		1 Ingresso / 1 Uscita	

