

HIKVISION
intrusion



Centrale ibrida a 96 zone DS-PA502-96

ZONE

Numero massimo di zone	96
Zone cablate a bordo	8
Numero massimo di aree	48
Espansori di zona	12
Espansori relè	24
Numero massimo di uscite	96
Tastiere	24
Sirene	1 uscita (10.7V ~ 15V DC)
Rilevatori PIR con camera	36 (sull' BUS)
Ricevitori wireless	12
Alimentatori	15
Scenari automatizzati	256

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	AC
Tensione	100V ~ 240V
Amperaggio	300mA
Supporto batteria	Opzionale
Modello di batteria	12V 7Ah (no includa)
durata della batteria	± 12 ore
Número de salidas	1
Rango de voltaje de salida	10.7V ~ 15V

EXTRA

Numero massimo di telecamere IP connesse	32
Telecomando portachiavi	64
Tags	200
Verifica video	Sì, fino a 4 telecamere (1080P)
Duración de la verificación de video	7 s
Pre-registrazione della verifica video	2 s / 5 s

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	-10 °C ~ 50 °C
Uso	Interno

COMUNICAZIONE

GPRS	Sì, con modulo DS-PC501G
PSTN	Sì, con modulo DS-PM2-P
Wi-Fi	Sì (2.4 HGz, b / g / n)
Ethernet	Sì (10Mbps / 100Mbps)
4G	Sì, con modulo DS-PC502S
Comunicazione con CRA	Sì, tramite ISUP, Contact ID (PSTN), SIA DC-09, CSV-IP, OTAP
Numero di connessioni al CRA	4

BUS

Type	4 cavi (RJ-485)
Topologia	BUS a catena / Cascata / Stella / Anello
Distanza massima	Fino a 500 m (fino a 7,5 km con estensori BUS / fino a 4 km in modalità loop / fino a 1 km in modalità compatibile)
Numeri di BUS inputs	2
Numero di dispositivi per BUS	48 (32 in modalità compatibile)
Numero massimo di espansori per BUS	15

MATERIALE E DIMENSIONI

Dimensioni	231 x 133 x 44 mm
Peso netto	480 g
Peso con confezione	710 g

INFORMAZIONI GENERALI

Serie	AXPRO
Tipo di centrale	Ibrido

CERTIFICAZIONE

Grado	2
Classe ambientale	II

USCITE PROGRAMMABILI

Bordo	2
-------	----------

PARTIZIONI E MEMORIE

Eventi di registrazione **4950**

Utenti massimi **128 operatore / 64 cloud**

SABOTAGGIO

Tamper box **Sì**

Uscita relè **2 (3A 30V DC / 1A 250V AC)**

