



**HIKVISION**  
accessories

## Switch 12 porte con 8 porte PoE

**DS-3T1512HP-SI-8P4F**

### CARATTERISTAS (SWITCH)

Frequenza dati supportata	<b>56 Gbps</b>
Velocità di reindirizzamento del pacchetto	<b>41.7 Mpps</b>
VLAN	<b>802.1Q</b>
DHCP	<b>Sì</b>
Massima distanza di trasmissione	<b>300 m</b>
Memoria Buffer	<b>4.1 Mb</b>
Porta specchio	<b>Sì</b>
PoE Watchdog	<b>Sì</b>
Spanning Tree	<b>Sì, STP / RSTP / ERPS</b>
QoS	<b>Sì</b>
Port Aggregation	<b>LACP / Static aggregation (max. 8 gruppi)</b>
Industriale	<b>Sì</b>

### GESTIONE REMOTA

P2P	<b>Sì</b>
Software	<b>Hik Partner Pro</b>
Resettare switch	<b>Sì</b>
Reset della porta PoE	<b>Sì</b>
Attivazione della modalità estesa	<b>Sì, in modo indipendente per porta</b>
Modifica della velocità della porta	<b>Sì</b>
Consumo energetico effettivo	<b>Sì, totale e per porto</b>
Storico dei picchi massimi di consumo	<b>Sì (fino a 7 giorni)</b>
Informazioni sul traffico in tempo reale	<b>Sì, per porto</b>
Informazioni sul dispositivo collegato	<b>Sì, per dispositivi Hikvision (IP, modello e SN)</b>
Diagramma di topologia automatico	<b>Sì, per dispositivi Hikvision collegati</b>

### MATERIALE E DIMENSIONI

Installazione	<b>Guida DIN / desktop</b>
Dimensioni	<b>155 x 130 x 46 mm</b>
Materiale	<b>Metallo</b>

### ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	<b>DC</b>
Tensione	<b>48V ~ 57V</b>
Consumo (w)	<b>307W</b>
Amperaggio	<b>7500mA</b>
Consumo in standby	<b>7W</b>
Consumo massimo per porta (PoE)	<b>Porte 1 ~ 4: 90 W / Porte 5 ~ 8: 30 W</b>
Consumo massimo totale (PoE)	<b>300W</b>
Alimentador incluido	<b>No</b>

### AMBIENTE

Temperatura di esercizio	<b>-40 °C ~ 75 °C</b>
Grado di protezione	<b>IP40</b>
Uso	<b>Interno</b>
Umidità massima	<b>95%</b>
Protección contra rayos	<b>6KV</b>

### PORTE ETHERNET

Porte POE	<b>8</b>
Porta in fibra	<b>4 x 1000</b>
Velocità porte POE	<b>10 / 100 / 1000</b>
Numero di porte Ethernet	<b>12</b>

### NET STANDARD

IEEE802.3af	<b>Sì</b>
IEEE802.3at	<b>Sì</b>
IEEE802.3bt	<b>Sì, puertos 1 ~ 4</b>

# technical datasheet

Peso netto	840 g
------------	-------

Peso con confezione	1160 g
---------------------	--------

## SISTEMA (SWITCH)

Tabella degli indirizzi MAC	16K
-----------------------------	-----

