



Telecamera fisheye ip da 6 megapixel e ottica fissa

IPC-EBW5641-AS

VIDEO (TELECAMERE)

Video resolution	6 Megapixel
BLC	Sì
HLC	Sì
3D-NR	Sì
AGC	Sì
AWB	Sì
WDR	WDR (120 dB)
Immagini al secondo	25fps
Uscita video	RJ45
Modalità giorno / notte	Colore
Privacy mask	Fino a 8 zone
Sistema anti appannamento	Sì
Tipo di codice	CBR / VBR / ABR
Bit rate	H.264: 3Kbps ~ 16384Kbps / H.265: 3Kbps ~ 16384Kbps
Compressione	H.265 / H.264
Main stream	2560 x 2560 (1 ~ 25fps)
Sub stream	1440 x 1440 (1 ~ 25fps)
Sub stream 2	1440 x 1440 (1 ~ 25fps)
Filigrana	Sì
Specchio	On / Off
SSA	Sì

CARATTERISTICHE DI RETE

Connessione IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Sì, tipo S, G e T
Numero massimo di utenti	20 utenti
Browser Web	Explorer / Chrome / Firefox
Software di gestione	Smart PSS Lite / DSS / DMSS
Dispositivi mobili	Android / IOS (Apple)
Filtro indirizzo IP	Sì
Disconnessione di rete	Sì
Conflitto di indirizzi IP	Sì

ANALISI VIDEO

Tipo di rilevamento	Analitico con classificazione della persona in linea/attraversamento di area
Funzioni di IA	Conteggio delle persone, mappa di calore
Cambio di scena	Sì
Attraversamento della linea	Sì
Intrusione	Sì
Rilevazione del movimento	Sì (4 aree)
Rilevamento audio	Sì
Video Tamper	Sì
Mappa di calore	Sì
Contapersone	Sì
Gestione della coda	Sì

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	DC
Tensione	12V
Consumo (w)	8.1W
Amperaggio	1000mA
Alimentazione PoE	Sì
Tipo PoE	PoE 802.3af

IMMAGINE

Sensore	CMOS ®
Risoluzione del sensore	2560 x 2560
Dimensione del sensore	1/2.5"
Velocità dell'otturatore elettronico	1/3 ~ 1/100000s
Illuminazione minima	Color: 0.006Lux / B/W: 0.0006Lux
Rapporto S / N	Piu di 56dB

LENTE

Tipo lente	Fissa
Distanza focale	1.68 mm
Apertura massima del diaframma	F/2.0

technical datasheet

P2P	Sì, solo tramite connessione cablata	Angolo di visione	185°
AMBIENTE		Distanza minima di messa a fuoco	300mm
Temperatura di esercizio	-30 °C ~ 60 °C	VISIONE NOTTURNA	
Grado di protezione	IP67	Distanza di visione notturna	15 m
Antivandalismo	IK10	Tipo di visione notturna	IR
Uso	Interno / Esterno	Numero di LED	3
Umidità massima	95%	IR ON/Off	Automatico / Manuale
AUDIO(TELECAMERE)		DISTANZA DORI	
Microfono incorporato	Sì	Rilevare	34 m
Ingresso audio	1 Ingresso	Osservare	14 m
Altoparlante incorporato	Sì	Riconoscere	7 m
Compressione audio	G.711A / G.711U / G.726 / PCM	Identificare	3 m
Uscita audio	1	STORAGE	
MATERIALE E DIMENSIONI		scheda Micro SD	Fino a 1TB
Dimensioni	53.3 x 122 (Ø) mm	Sistemi di stoccaggio	NAS / FTP / SFTP / Micro SD
Materiale	Metallo e plastica	Anomalia di memorizzazione	Sì
Peso netto	460 g	ASSI	
Peso con confezione	750 g	Movimento	Senza movimento
INFORMAZIONI GENERALI			
Serie	Wiz Mind		
Tecnología	IP		
Tipo di telecamera	Fisheye		
INGRESSI/USCITE (TELECAMERE)			
Allarme	1 Ingresso / 1 Uscita		
RS485	1 Ingresso		
SISTEMA (TELECAMERE)			
pulsante reset	Sì		