



## Detetor sísmico VV600-PLUS

### AMBIENTE

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| Temperatura de operação | <b>-20 °C ~ 55 °C</b> |
| Grau de protecção       | <b>IP30</b>           |
| Humidade máxima         | <b>90%</b>            |

### MATERIAL E DIMENSÕES

|              |                         |
|--------------|-------------------------|
| Instalação   | <b>Superfície</b>       |
| Dimensões    | <b>81 x 101 x 28 mm</b> |
| Peso líquido | <b>380 g</b>            |

### ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Modo alimentação | <b>DC</b>       |
| Tensão           | <b>9V ~ 15V</b> |

### INFORMAÇÕES GERAIS

|            |                 |
|------------|-----------------|
| Tecnologia | <b>Com fios</b> |
|------------|-----------------|

### ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Indicadores LED        | <b>Sim</b>  |
| Tamper                 | <b>Sim</b>  |
| Alarme de baixa tensão | <b>7.5V</b> |

### DETECÇÃO

|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| Distância detecção | <b>Radio de 3m ~ 14m</b> |
| Tipo de detecção   | <b>Sísmico</b>           |

### SENSOR

|                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| Ajuste sensibilidade | <b>Interruptores DIP</b> |
|----------------------|--------------------------|

