

technical datasheet

Milesight



Câmara bullet ip de 5 megapixels e lente fixa

MS-C5364-PD/J

VÍDEO(CÂMARAS)

Resolução vídeo	5 Megapixéis
BLC	Sim
HLC	Sim
3D-NR	Sim
AGC	Sim
AWB	Sim
WDR	WDR (120 dB)
Imagens por segundo	25fps
Saída de vídeo	RJ45
Modo dia / noite	Automático / Manual
Máscara privacidade	Até 4 zonas
Sistema nevoeiro	Sim
Tipo de Códex	CBR / VBR
Tasa bits	16Kbps ~ 16Mbps
Compressão	H.265+ / H.265 / H.264
Main stream	5Mpx / 3Mpx / 1080P / 1.3Mpx / 720P / 704 x 576 (1 ~ 25fps)
Sub stream	704 x 576 / 640 x 480 / 640 x 360 / 352 x 288 (1 ~ 25fps)
Sub stream 2	1080P / 720P / 704 x 576 / 640 x 480 / 640 x 360 / 352 x 288 (1 ~ 25fps)
Marca de água	Sim
Antiparpadeo	Sim
IMAGEM	
Sensor	CMOS ®
Resolução sensor	2592 x 1944
Tamanho Sensor	1/2.8"
Velocidade electrónica obturador	1s to 1/100,000s
Illuminação mínima	0.005Lux
Ratio S/N	Mais de 55dB
CARACTERÍSTICAS DA REDE	
Conexão IP	1 RJ45 (10M / 100M)

ANÁLISE DE VÍDEO

Tipo de detecção	Analítica com classificação homem/veículo no cruzamento de linhas/áreas
Funções de IA	Conteo de pessoas
Cruzamento de linha	Sim
Detecção de movimento	Sim
Objeto esquecido	Sim
Objeto perdido	Sim
Video Tamper	Sim
People counting	Sim
Detecção de merodeo	Sim
Clasificação humano / veículo	Sim
AMBIENTE	
Temperatura de operação	-40 °C ~ 60 °C
Grau de protecção	IP67
Antivandalismo	IK10
Uso	Interior / Exterior
Humididade máxima	90%
LENTE	
Tipo lente	Fixa
Distância focal	2.8 mm
Máxima abertura diafragma	F/1.6
Ângulo de visão	105°
DISTÂNCIA DORI	
Detectar	59 m
Observar	23 m
Reconhecer	12 m
Identificar	6 m
ALIMENTAÇÃO E CONSUMO	
Consumo (w)	5.4W

technical datasheet

ONVIF	Sim, tipo S, G, T, e Q
Software de gestão	Milesight CMS
Filtro endereços IP	Sim
Desconexão da rede	Sim
INFORMAÇÕES GERAIS	
Serie	AI Mini Camera Series
Tecnología	IP
Tipo de câmara	Bullet
VISÃO NOTURNA	
Distância visão noturna	30 m
Tipo de visão noturna	IR
Starlight	Sim
MATERIAL E DIMENSÕES	
Dimensões	180 x 97 x 74 mm
Peso líquido	610 g

Alimentação PoE	Sim
Tipo PoE	PoE 802.3af
ARMAZENAMENTO	
Cartão MicroSD	Até 256Gb
Sistema de armazenamento	NAS / Micro SD / Gravador
ANR (Gravação redundante em SD)	Sim
EIXOS	
Movimento	3-Axis

