

**HIKVISION®****Câmara dome ip de 4 megapixels e lente fixa****DS-2CD2E43G2-U****VÍDEO(CÂMARAS)**

Resolução vídeo	4 Megapixéis
BLC	Sim
HLC	Sim
3D-NR	Sim
AGC	Sim
AWB	Sim
WDR	WDR (120 dB)
Imagens por segundo	25fps
Saída de vídeo	RJ45
Modo dia / noite	Automático / Manual
Máscara privacidade	Sim
Tipo de Códec	CBR / VBR
Tasa bits	32Kbps ~ 8Mbps
Compressão	H.265+ / H.265 / H.264
Main stream	4Mpx / 1080P / 720P (1 ~ 25fps)
Sub stream	640 × 480 / 640 × 360 (1 ~ 25fps)
Sub stream 2	1080P / 720P / 640 × 480 / 640 × 360 (1 ~ 10fps)
Antiparpadeo	Sim
Espelho	On / Off

CARACTERÍSTICAS DA REDE

Conexão IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Sim, tipo S e G
Número máximo utilizadores	Até 32 usuários
Proteção senha	Sim
Navegadores web	Explorer / Chrome / Firefox
Software de gestão	iVMS-4200 / Hik-Connect / Hik-Central
Visualização simultânea ao vivo	Até 6 canais
Filtro endereços IP	Sim

ÁUDIO(CÂMARAS)

Microfone embutido	Sim
--------------------	------------

ANÁLISE DE VÍDEO

Tipo de detecção	Analítica com classificação homem/veículo no cruzamento de linhas/áreas
Funções de IA	Deteção facial
Cruzamento de linha	Sim
Intrusão	Sim
Deteção de faces	Sim
Deteção de movimento	Sim
Video Tamper	Sim
Classificação humano / veículo	Sim

ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação	DC
Tensão	12V
Consumo (w)	4.2W
Amperagem	270mA
Alimentação PoE	Sim
Tipo PoE	PoE 802.3af

IMAGEM

Sensor	CMOS ®
Resolução sensor	2688 x 1520
Tamanho Sensor	1/3'
Velocidade electrónica obturador	1/3 ~ 1/100000s
Iluminação mínima	0.005Lux

MATERIAL E DIMENSÕES

Dimensões	117.5 x 93.9 (Ø) mm
Material	Plástico
Peso líquido	160 g
Peso com embalagem	320 g

DISTÂNCIA DORI

Detectar	56 m
Observar	22 m

technical datasheet

Compressão de áudio	G.711A / G.711U / G.722.1 / G.726 / AAC / MP2L2 / MP3 / PCM
---------------------	--

Filtro ruído	SI
--------------	-----------

Frequência da amostragem	8 kHz 16 kHz 32 kHz 44.1 kHz 48 kHz
--------------------------	--

Velocidade bits	64 Kbps (G.711A / G.711U) / 16 Kbps (G.722.1 / G.726) / 16 ~ 64 Kbps (AAC) / 32 ~ 192 Kbps (MP2L2) / 8 ~ 320 Kbps (MP3)
-----------------	--

LENTE

Tipo lente	Fixa
------------	-------------

Distância focal	2.8 mm
-----------------	---------------

Máxima abertura diafragma	F/1.6
---------------------------	--------------

Ângulo de visão	103°
-----------------	-------------

INFORMAÇÕES GERAIS

Serie	Acusense
-------	-----------------

Tecnología	IP
------------	-----------

Tipo de câmara	Dome
----------------	-------------

ARMAZENAMENTO

Cartão MicroSD	Até 256Gb
----------------	------------------

Sistema de armazenamento	NAS / FTP / Micro SD
--------------------------	-----------------------------

ANR (Gravação redundante em SD)	Sim
---------------------------------	------------

EIXOS

Movimento	1-Axis
-----------	---------------

Reconhecer	11 m
------------	-------------

Identificar	6 m
-------------	------------

AMBIENTE

Temperatura de operação	-10 °C ~ 50 °C
-------------------------	-----------------------

Uso	Interior
-----	-----------------

Humidade máxima	95%
-----------------	------------

VISÃO NOTURNA

Distância visão noturna	Não dispõe
-------------------------	-------------------

SISTEMA (CÂMARAS)

Botão de reset	Sim
----------------	------------

