



AJAX

Detector volumétrico e quebra de vidro com fio

COMBIPROTECT-FIBRA-B

## DETECÇÃO

|                          |                                 |
|--------------------------|---------------------------------|
| Tipo detector            | Com fio                         |
| Altura de instalação     | 2.4 m                           |
| Ângulo detecção          | 88.5° Horizontal / 80° Vertical |
| Distância detecção       | 12 m                            |
| Velocidade de detecção   | 0,3 m/s ~ 2 m/s                 |
| Imunidade animais        | Até 20 kg e 50 cm               |
| Elemento sensível        | Microfone Electret              |
| Detecção quebra de vidro | Sim, até 9 metros               |
| Microfone                | Cobertura de 180°               |
| Tipo de detecção         | Volumétrico e quebra de vidro   |

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

|                                |                          |
|--------------------------------|--------------------------|
| Compatibilidade                | Centrais Ajax Fibra      |
| Indicadores LED                | Sim                      |
| Tamper                         | Sim                      |
| Tipo de conexão                | BUS                      |
| Proteção contra alarmes falsos | Sim, análise algorítmica |
| Distância de transmissão       | Até 2000 m               |

## ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

|                  |                                      |
|------------------|--------------------------------------|
| Modo alimentação | DC (a través del BUS del Hub Hybrid) |
| Tensão           | 24V                                  |

## SENSOR

|                   |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| Tipo de sensor    | PIR e microfone             |
| Sensibilidade PIR | Seleccionável LO / MID / HI |

## MATERIAL E DIMENSÕES

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Dimensões          | 110 x 103 x 81 mm |
| Material           | Plástico          |
| Peso líquido       | 80 g              |
| Peso com embalagem | 120 g             |
| Cor                | Branco            |

## AMBIENTE

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Temperatura de operação | -10 °C ~ 40 °C |
| Grau de protecção       | IP50           |
| Uso                     | Interior       |
| Humidade máxima         | 75%            |

## CERTIFICAÇÃO

|           |         |
|-----------|---------|
| Grau      | 2       |
| Normativa | EN50131 |

