



MOVOK
ACCESSORIES

Switch 12 portas com 8 portas PoE

VK-SWITCH-1208POE-120-G-IND

ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação	DC
Tensão	48V ~ 57V
Consumo Standby	8W
Consumo Ligado	120W
Consumo máximo por porta (PoE)	30W
Consumo máximo total (PoE)	120W
Alimentador incluído	Não

PORTAS ETHERNET

Portas POE	8
Portos Uplink	2
Porta Fibra	2 x 1000
10 / 100 / 1000 Base-T	8
Velocidade Portas POE	10 / 100 / 1000
Velocidade portos Uplink	10/100/1000
Número de portas totais	12

MATERIAL E DIMENSÕES

Instalação	Carril DIN / secretária
Dimensões	165 x 148 x 54 mm
Material	Metal
Peso líquido	850 g
Peso com embalagem	1040 g

SISTEMA (SWITCH)

Tabela de endereços MAC	8K
-------------------------	-----------

AMBIENTE

Temperatura de operação	-40 °C ~ 80 °C
Grau de protecção	IP40
Uso	Interior
Humidade máxima	90%
Protección contra rayos	6KV

CARACTERÍSTICAS (SWITCH)

Taxa de dados suportada	24 Gbps
Taxa de encaminhamento de pacotes	17.86 Mpps
Distancia máxima transmissão	100 m
Memória Buffer	4 Mb
Industrial	Sim

PADRÃO DE REDE

IEEE802,3af	Sim
IEEE802,3at	Sim

