

**AJAX**Detector de incendios fumo,
calor e co**FIREPROTECT2-HSC-SB-B****ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS**

Compatibilidade	Hub Plus/Hub 2/Hub 2 Plus/Hub Hybrid
Indicadores LED	Sim
Cores LED	Verde / Vermelho / Amarelo
Tamper	Sim
Tipo de notificação	Acústica
Volume sirene	85dB a 3 metros
Activação temperatura	64°C

AMBIENTE

Temperatura de operação	0 °C ~ 50 °C
Grau de protecção	IP20
Uso	Interior
Humidade máxima	80%

VIA RÁDIO

Frequência	868.0 MHz ~ 868.6 MHz
Distância transmissão	Até 1700 m (sem obstáculos)
Potência máxima RF	Até 20 mW
Protocolo	Jeweller

DETECÇÃO

Tipo detector	Fumo, calor e CO
---------------	-------------------------

DETECÇÃO (INCÊNDIO)

Termovelocimétrico	10°C / min
--------------------	-------------------

MATERIAL E DIMENSÕES

Dimensões	124 x 124 x 45 mm
Peso líquido	270 g
Peso com embalagem	330 g
Cor	Preto

INFORMAÇÕES GERAIS

Tecnologia	Sem fios
Tipo	Detector de incendios

ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modelo de baterias	2 baterías de litio irremplazables
Duração da bateria	Até 10 anos

SENSOR

Tipo de sensor	Detección de humo: sensor óptico de doble espectro / Detección de temperatura: termistor / Detección de CO: sensor químico
----------------	---

