

**HIKVISION**
accessories

Vídeo porteiro IP de superfície

DS-KV6113-WPE1

ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação	DC
Tensão	12V
Consumo (w)	10W
Amperagem	850mA
Alimentação PoE	Sim
Tipo PoE	PoE 802.3af

ENTRADAS/SAÍDAS

Entrada de alarme	4
RS485	1
Sensor de porta	1
Botão de saída	1
Relé NO/NC	1

AMBIENTE

Temperatura de operação	-40 °C ~ 55 °C
Grau de protecção	IP65
Uso	Interior / Exterior
Humidade máxima	95%

SISTEMA (GRAVADORES)

Processador	Embedded MCU Processor
Sistema operativo	Embedded LINUX
RAM	256 MB
ROM	32 MB

ÁUDIO (VÍDEOPORTEIRO)

Entrada som	Micrófono omnidireccional
Saída de som	Altifalante incorporado
Compressão de áudio	G.711u

ABERTURA

Elementos de chamada	Botão simple
Leitor de proximidade	Cartões MIFARE

CÂMARA

Resolução	2 Mpx
Ângulo de visão horizontal	131°
Visão noturna	Sim
Dia / Noite	IR
Compressão vídeo	H.264

MATERIAL E DIMENSÕES

Instalação	Superfície
Dimensões	138 x 65 x 27 mm
Peso líquido	195 g
Peso com embalagem	385 g

IDENTIFICAÇÃO

Tipo de cartão	MIFARE 13.56MHz
Número de cartões	10000
Número de utilizadores	2000

CARACTERÍSTICAS DE REDE (VÍDEOPORTEIRO)

Protocolo de rede	TCP / IP / RSTP
Conexão IP	10/100Mbps autoadaptativo
Wi-Fi	Sim

CARACTERÍSTICAS GERAIS (VÍDEOPORTEIROS)

Tamper	Sim
Indicador led	Sim, 2

INFORMAÇÕES GERAIS

Tecnologia	IP
------------	-----------

