

# technical datasheet



**ahua**  
TECHNOLOGY

## Câmera bullet hd-cvi de 5 megapixels e lente fixa

HAC-HFW1500C-S2

### VÍDEO(CÂMARAS)

Resolução vídeo	<b>5 Megapixéis</b>
BLC	<b>Sim</b>
HLC	<b>Sim</b>
2D-NR	<b>Sim</b>
AGC	<b>Sim</b>
AWB	<b>Sim</b>
WDR	<b>DWDR</b>
Imagens por segundo	<b>25fps</b>
Saída de vídeo	<b>1x BNC comutável HD-CVI / HD-TVI / AHD / CVBS</b>
Modo dia / noite	<b>Automático</b>
Menu OSD	<b>Sim</b>
Máscara privacidade	<b>Até 8 zonas</b>
Espelho	<b>On / Off</b>

### VISÃO NOTURNA

Distância visão noturna	<b>30 m</b>
Tipo de visão noturna	<b>IR</b>
Número de LEDS	<b>3</b>
IR ON/Off	<b>Automático / Manual</b>
Smart IR	<b>Sim</b>

### ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação	<b>DC</b>
Tensão	<b>12V</b>
Consumo (w)	<b>3.7W</b>
Amperagem	<b>310mA</b>

### MATERIAL E DIMENSÕES

Dimensões	<b>161.3 x 69.7 x 70 mm</b>
Material	<b>Plástico</b>
Peso líquido	<b>190 g</b>
Peso com embalagem	<b>290 g</b>

### INFORMAÇÕES GERAIS

Serie	<b>LITE</b>
-------	-------------

### IMAGEM

Sensor	<b>CMOS ®</b>
Resolução sensor	<b>2880 x 1620</b>
Tamanho Sensor	<b>1/2.7'</b>
Velocidade electrónica obturador	<b>1/25 ~ 1/100000s</b>
Iluminação mínima	<b>0.005Lux</b>
Ratio S/N	<b>Mais de 65dB</b>

### LENTE

Tipo lente	<b>Fixa</b>
Distância focal	<b>2.8 mm</b>
Máxima abertura diafragma	<b>F/1.6</b>
Ângulo de visão	<b>111°</b>
Distância mínima abordagem	<b>900mm</b>

### AMBIENTE

Temperatura de operação	<b>-40 °C ~ 60 °C</b>
Grau de protecção	<b>IP67</b>
Uso	<b>Interior / Exterior</b>
Humidade máxima	<b>95%</b>

### DISTÂNCIA DORI

Detectar	<b>64 m</b>
Observar	<b>25 m</b>
Reconhecer	<b>13 m</b>
Identificar	<b>6 m</b>

### EIXOS

Movimento	<b>3-Axis</b>
-----------	---------------

# technical datasheet

Tecnología	<b>HD-CVI</b>
Tipo de cámara	<b>Bullet</b>

