

Milesight



## Câmara bullet ip de 8 megapixels e lente zoom óptico

MS-C8164-FPE

### VÍDEO(CÂMARAS)

|                     |                                                                                |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Resolução vídeo     | 8 Megapixéis                                                                   |
| BLC                 | Sim                                                                            |
| HLC                 | Sim                                                                            |
| 3D-NR               | Sim                                                                            |
| AGC                 | Sim                                                                            |
| AWB                 | Sim                                                                            |
| WDR                 | WDR (120 dB)                                                                   |
| Imagens por segundo | 25fps                                                                          |
| Saída de vídeo      | RJ45                                                                           |
| Modo dia / noite    | Automático / Manual                                                            |
| Máscara privacidade | Até 8 zonas                                                                    |
| Sistema nevoeiro    | Sim                                                                            |
| Tipo de Códec       | CBR / VBR                                                                      |
| Tasa bits           | 16Kbps ~ 16Mbps                                                                |
| Compressão          | H.265+ / H.265 / H.264                                                         |
| Main stream         | 4K / 6Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 1080P / 1.3Mpx / 720P / 704 x 576 (1 ~ 25fps) |
| Sub stream          | 704 x 576 / 640 x 480 / 640 x 360 / 352 x 288 / 320 x 240 (1 ~ 25fps)          |
| Sub stream 2        | 1080P / 720P / 704 x 576 / 640 x 480 / 640 x 360 / 352 x 288 (1 ~ 25fps)       |
| Marca de água       | Sim                                                                            |
| Antiparpadeo        | Sim                                                                            |

### DISTÂNCIA DORI

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| Detectar (Lente aberta)     | 83 m  |
| Detectar (Lente fechada)    | 267 m |
| Observar (Lente aberta)     | 37 m  |
| Observar (Lente fechada)    | 106 m |
| Reconhecer (Lente aberta)   | 16    |
| Reconhecer (Lente fechada)  | 53 m  |
| Identificar (Lente aberta)  | 8 m   |
| Identificar (Lente fechada) | 27 m  |

### ANÁLISE DE VÍDEO

|                                |                                                                         |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de detecção               | Analítica com classificação homem/veículo no cruzamento de linhas/áreas |
| Funciones IA                   | Conteo de personas, mapa de calor, detección facial con metadatos       |
| Cruzamento de linha            | Sim                                                                     |
| Detecção de faces              | Sim                                                                     |
| Detecção de movimento          | Sim                                                                     |
| Objeto esquecido               | Sim                                                                     |
| Objeto perdido                 | Sim                                                                     |
| Video Tamper                   | Sim                                                                     |
| People counting                | Sim                                                                     |
| Detecção de merodeo            | Sim                                                                     |
| Classificação humano / veículo | Sim                                                                     |

### ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Modo alimentação | DC          |
| Tensão           | 12V         |
| Consumo (w)      | 9W          |
| Amperagem        | 750mA       |
| Alimentação PoE  | Sim         |
| Tipo PoE         | PoE 802.3af |

### AMBIENTE

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| Temperatura de operação | -40 °C ~ 60 °C      |
| Grau de protecção       | IP67                |
| Antivandalismo          | IK10                |
| Uso                     | Interior / Exterior |
| Humidade máxima         | 95%                 |

### CARACTERÍSTICAS DA REDE

|                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| Conexão IP         | 1 RJ45 (10M / 100M)    |
| ONVIF              | Sim, tipo S, G, T, e Q |
| Software de gestão | Milesight CMS          |

# technical datasheet

## IMAGEM

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| Sensor                           | CMOS ®           |
| Resolução sensor                 | 3840 x 2160      |
| Tamanho Sensor                   | 1/2.8"           |
| Velocidade electrónica obturador | 1s to 1/100,000s |
| Iluminação mínima                | 0.012Lux         |
| Ratio S/N                        | Mais de 55dB     |

## LENTE

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| Tipo lente                | Zoom óptico      |
| Distância focal           | 2.7 mm ~ 13.5 mm |
| Máxima abertura diafragma | F/1.4            |
| Ângulo de visão           | 107° ~ 33°       |
| Focagem automática        | Sim              |

## INFORMAÇÕES GERAIS

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| Serie          | AI PRO Camera Series |
| Tecnología     | IP                   |
| Tipo de câmara | Bullet               |

## ÁUDIO(CÂMARAS)

|                          |                                     |
|--------------------------|-------------------------------------|
| Compressão de áudio      | G.711 / G.722 / G.726 / AAC         |
| Frequência da amostragem | 8 kHz 16 kHz 32 kHz 44.1 kHz 48 kHz |
| Velocidade bits          | 16 Kbps ~ 256 Kbps                  |

## EIXOS

|           |        |
|-----------|--------|
| Movimento | 3-Axis |
|-----------|--------|

|                     |     |
|---------------------|-----|
| Filtro endereços IP | Sim |
| Desconexão da rede  | Sim |

## MATERIAL E DIMENSÕES

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Dimensões          | 239.5 x 76 (Ø) mm |
| Material           | Metal             |
| Peso líquido       | 825 g             |
| Peso com embalagem | 1070 g            |

## VISÃO NOTURNA

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Distância visão noturna | 50 m |
| Tipo de visão noturna   | IR   |
| Starlight               | Sim  |

## ARMAZENAMENTO

|                                 |                           |
|---------------------------------|---------------------------|
| Cartão MicroSD                  | Até 256Gb                 |
| Sistema de armazenamento        | NAS / Micro SD / Gravador |
| ANR (Gravação redundante em SD) | Sim                       |

