



MOVOK

Câmara dome ip de 5 megapixels e lente zoom óptico

VK-IPC-T251-ZAS-LI

VÍDEO(CÂMARAS)

Resolução vídeo	5 Megapixéis
BLC	Sim
HLC	Sim
3D-NR	Sim
AGC	Sim
AWB	Sim
WDR	DWDR
Imagens por segundo	25fps
Saída de vídeo	RJ45
Modo dia / noite	Cor
Máscara privacidade	Até 4 zonas
Tipo de Códec	CBR / VBR
Tasa bits	3Kbps ~ 20480Kbps
Compressão	H.265 / H.264
Main stream	5Mpx (1 ~ 25fps)
Sub stream	D1 (1 ~ 25fps)
Sub stream 2	720P (1 ~ 25fps)
Espelho	On / Off

CARACTERÍSTICAS DA REDE

Conexão IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Sim, tipo G
Número máximo utilizadores	20 usuários
Navegadores web	Explorer / Chrome / Firefox
Software de gestão	MOVOK (CMS)
Desconexão da rede	Sim
Conflitos de endereços IP	Sim

IMAGEM

Sensor	CMOS ®
Resolução sensor	2880 x 1620
Tamanho Sensor	1/2.7"
Velocidade electrónica obturador	1/3 ~ 1/100000s
Iluminação mínima	0.006Lux

DISTÂNCIA DORI

Detectar (Lente aberta)	67 m
Detectar (Lente fechada)	235 m
Observar (Lente aberta)	27 m
Observar (Lente fechada)	95 m
Reconhecer (Lente aberta)	13 m
Reconhecer (Lente fechada)	48 m
Identificar (Lente aberta)	7 m
Identificar (Lente fechada)	24 m

ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação	DC
Tensão	12V
Consumo (w)	6.5W
Amperagem	550mA
Alimentação PoE	Sim
Tipo PoE	PoE 802.3af

VISÃO NOTURNA

Distância visão noturna	40 m
Tipo de visão noturna	Dual light (IR+Luz blanca)
IR ON/Off	Automático / Manual
Luz branca	Sim
Distância luz branca	40 m
Smart Dual Illumination	Sim (muda de IR para cor quando são detectadas pessoas)

MATERIAL E DIMENSÕES

Dimensões	110 x 122 (Ø) mm
Material	Metal
Peso líquido	630 g
Peso com embalagem	780 g
Cor	Branco

AMBIENTE

Temperatura de operação	-30 °C ~ 60 °C
Grau de protecção	IP67

technical datasheet

Ratio S/N Mais de 56dB

ANÁLISE DE VÍDEO

Tipo de detecção **Análise com classificação humano/veículo/veículo não motorizado em cruzamento de linha/área**

Cruzamento de linha **Sim**

Intrusão **Sim**

Deteção de movimento **Sim (4 áreas)**

Clasificação humano / veículo **Sim**

SMD **Sim**

LENTE

Tipo lente **Zoom óptico**

Distância focal **2.7 mm ~ 13.5 mm**

Máxima abertura diafragma **F/1.6**

Ângulo de visão **99° ~ 28°**

ARMAZENAMENTO

Cartão MicroSD **Até 256Gb**

Sistema de armazenamento **FTP / Micro SD**

Anomalia de armazenamento **Sim**

ÁUDIO(CÂMARAS)

Microfone embutido **Sim**

Uso **Interior / Exterior**

Humidade máxima **95%**

INFORMAÇÕES GERAIS

Serie **Serie 2**

Tecnología **IP**

Tipo de câmara **Dome**

EIXOS

Movimento **3-Axis**

