



Câmara PT ip de 5 megapixels e lente fixa

SD2A500NB-GNY-A-PV

VÍDEO(CÂMARAS)

Resolução vídeo	5 Megapixéis
BLC	Sim
HLC	Sim
3D-NR	Sim
AGC	Sim
AWB	Sim
WDR	DWDR
Imagens por segundo	25fps
Saída de vídeo	RJ45
Modo dia / noite	Automático / Manual
Sistema nevoeiro	Sim
Tipo de Códexc	CBR / VBR
Tasa bits	H.264: 104Kbps ~ 8192Kbps / H.265: 41Kbps ~ 8192Kbps
Compressão	H.265 / H.264
Main stream	5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 1080P / 1.3Mpx / 720P (1 ~ 25fps)
Sub stream	D1 / VGA / CIF (1 ~ 25fps)

VISÃO NOTURNA

Distância visão noturna	30 m
Tipo de visão noturna	Dual light (IR+Luz blanca)
Número de LEDs	2
IR ON/Off	Automático / Manual
Luz blanca	2
Distância luz blanca	30 m
Smart Dual Illumination	Sim (muda de IR para cor quando são detectadas pessoas)

ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação	DC
Tensão	12V
Consumo (w)	9W
Amperagem	1500mA

CARACTERÍSTICAS DA REDE

Conexão IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Sim, tipo S e T
Método transmissão	Unicast / Multicast
Número máximo utilizadores	20 usuários
Navegadores web	Explorer / Chrome / Firefox / Safari
Software de gestão	Smart PSS / DMSS / ConfigTool / NVR / Player / Smart Player
Dispositivos móveis	Android / IOS (Apple)
Desconexão da rede	Sim
Conflitos de endereços IP	Sim

ANÁLISE DE VÍDEO

Tipo de detecção	Analítica com classificação de pessoa em passagem de linha/área
Cruzamento de linha	Sim
Intrusão	Sim
Detecção de movimento	Sim
Detecção de áudio	Sim
Video Tamper	Sim
SMD 3.0	Sim

IMAGEM

Sensor	CMOS ®
Resolução sensor	2560 x 1920
Tamanho Sensor	1/2.8'
Velocidade electrónica obturador	1s to 1/100,000s
Iluminação mínima	Cor: 0.05Lux / B/W: 0.005Lux

Ratio S/N	Mais de 55dB
AMBIENTE	
Temperatura de operação	-30 °C ~ 55 °C
Grau de protecção	IP66
Uso	Interior / Exterior

technical datasheet

Alimentação PoE	Sim
Tipo PoE	PoE 802.3af
PTZ	
Rango Pan/Tilt	Horizontal 345° / Vertical 80°
Velocidade controle manual	Horizontal 0.1°/s ~ 74°/s / Vertical 0.1°/s ~ 36.4°/s
Velocidade entre presets	Horizontal 62°/s / Vertical 36.3°/s
Memórias	300
Posição apos falha eléctrica	Retorno a posição anterior a falha
Modo ocioso	Preset
LENTE	
Tipo lente	Fixa
Distância focal	4 mm
Máxima abertura diafragma	F/1.6
Ângulo de visão	80.4°
Distância mínima abordagem	300mm
INFORMAÇÕES GERAIS	
Serie	Wiz Sense
Tecnología	IP
Tipo de câmara	PT
ÁUDIO(CÂMARAS)	
Microfone embutido	Sim
Altifalante incorporado	Sim
Compressão de áudio	G.711A / G.711U / G.726 / PCM / AAC
SISTEMA (CÂMARAS)	
Botão de reset	Sim
Memória RAM	128 MB
Memória ROM	128 MB

Humidade máxima	95%
Protección contra rayos	2KV
DISTÂNCIA DORI	
Detectar	77 m
Observar	31 m
Reconhecer	16 m
Identificar	8 m
MATERIAL E DIMENSÕES	
Dimensões	140.5 x 111 (Ø) mm
Peso líquido	500 g
Peso com embalagem	1000 g
ARMAZENAMENTO	
Cartão MicroSD	Até 256Gb
Sistema de armazenamento	FTP / Micro SD
Anomalia de armazenamento	Sim
TIOC	
Sirene	Sim
Luz	Branco
Intervalo duração sirene	5s ~ 30s
EIXOS	
Movimento	2-Axis

