HIKVISION®

Câmara dome ip de 2 megapixels e lente zoom óptico

DS-2CD1723G2-LIZSU

VÍDEO(CÂMARAS)

Resolução vídeo	**2 Megapixéis**
BLC	**Sim**
HLC	**Sim**
3D-NR	**Sim**
AGC	**Sim**
AWB	**Sim**
WDR	**DWDR**
Imagens por segundo	**25fps**
Saída de vídeo	**RJ45**
Modo dia / noite	**Automático / Manual**
Máscara privacidade	**Até 4 zonas**
Tipo de Códec	**CBR / VBR**
Tasa bits	**32Kbps ~ 16Mbps**
Compressão	**H.265+ / H.265 / H.264**
Main stream	**1080P / 720P (1 ~ 25fps)**
Sub stream	**640 × 480 / 640 × 360 (1 ~ 25fps)**
Marca de água	**Sim**
Espelho	**On / Off**

DISTÂNCIA DORI

Detectar (Lente aberta)	**46 m**
Detectar (Lente fechada)	**140 m**
Observar (Lente aberta)	**18 m**
Observar (Lente fechada)	**56 m**
Reconhecer (Lente aberta)	**9 m**
Reconhecer (Lente fechada)	**28 m**
Identificar (Lente aberta)	**5 m**
Identificar (Lente fechada)	**14 m**

ÁUDIO(CÂMARAS)

Microfone embutido	**Sim**
Entrada de áudio	**1 Entrada**
Compressão de áudio	**G.711A / G.711U / G.722.1 / G.726 / AAC-LC / MP2L2 / PCM**
Filtro ruido	**SI**

VISÃO NOTURNA

Distância visão noturna	**30 m**
Tipo de visão noturna	**Dual light (IR+Luz blanca)**
Número de LEDS	**3**
IR ON/Off	**Automático / Manual**
Luz branca	**Sim**
Distância luz branca	**30 m**
Comprimento de onda	**850 nm**
Smart Hybrid Light	**Sim (muda de IR para cor quando são detectadas pessoas)**

CARACTERÍSTICAS DA REDE

Conexão IP	**1 RJ45 (10M / 100M)**
ONVIF	**Sim, tipo S , G e T**
Número máximo utilizadores	**Até 32 usuários**
Proteção senha	**Sim**
Navegadores web	**Explorer / Chrome / Firefox**
Software de gestão	**iVMS-4200 / Hik-Connect**
Dispositivos móveis	**Android / IOS (Apple)**
Visualização simultânea ao vivo	**Até 6 canais**

ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação	**DC**
Tensão	**12V**
Consumo (w)	**9.6W**
Amperagem	**800mA**
Alimentação PoE	**Sim**
Tipo PoE	**PoE 802.3af**

AMBIENTE

Temperatura de operação	**-30 °C ~ 60 °C**
Grau de protecção	**IP67**
Antivandalismo	**IK08**
Uso	**Interior / Exterior**

technical datasheet

Frequência da amostragem	**8kHz / 16kHz**
Velocidade bits	**64 Kbps (G.711A / G.711U) / 16 Kbps (G.722.1 / G.726) / 16 ~ 64 Kbps (ACC-LC) / 32 ~ 160 Kbps (MP212)**
Saída de áudio	**1**

IMAGEM

Sensor	**CMOS ®**
Resolução sensor	**1920 x 1080**
Tamanho Sensor	**1/2.9'**
Velocidade electrónica obturador	**1/3 ~ 1/100000s**
Iluminação mínima	**0.005Lux**
Ratio S/N	**Más de 52dB**

LENTE

Tipo lente	**Zoom óptico**
Distância focal	**2.8 mm ~ 12 mm**
Máxima abertura diafragma	**F/1.6**
Ângulo de visão	**102.4° ~ 31.2°**
Filtro IR	**Sim**

INFORMAÇÕES GERAIS

Serie	**PRO**
Tecnología	**IP**
Tipo de câmara	**Dome**

EIXOS

Movimento	**3-Axis**

ENTRADAS/SAÍDAS (CÂMARAS)

Alarme	**1 Entradas / 1 Saída**
Humidade máxima	**95%**

MATERIAL E DIMENSÕES

Dimensões	**97.6 x 121.5 (Ø) mm**
Material	**Metal e plástico**
Peso líquido	**540 g**
Peso com embalagem	**740 g**

ANÁLISE DE VÍDEO

Tipo de detecção	**Detecção avançada (classificação pessoa/veículo)**
Detecção de movimento	**Sim**
Video Tamper	**Sim**
Clasificação humano / veículo	**Sim**

ARMAZENAMENTO

Cartão MicroSD	**Hasta 512Gb**
Sistema de armazenamento	**NAS / FTP / Micro SD**

SISTEMA (CÂMARAS)

Botão de reset	**Sim**