

technical datasheet



HIKVISION
intrusion

Central híbrida DS-PWA96-M2H-WE

ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação	AC
Tensão	100V ~ 240V
Batería de apoyo	Opcional
Modelo de baterias	12V 7Ah (no incluida)
Vida útil bateria	Até 36h
Número de saídas	2 (12V 1A)

ZONAS

Número máximo zonas	96
Zonas com fio em placa	16
Número máximo estâncias	32
Teclados	8
Sirenes	6 (3 internal / 3 external)
Detector PIR com câmera	48

MATERIAL E DIMENSÕES

Dimensões	261 x 199 x 86.4 mm
Material	Plástico
Peso líquido	1080 g

INFORMAÇÕES GERAIS

Serie	AXPRO
Tipo de central	Híbrida

CERTIFICAÇÃO

Grau	2
Classe ambiental	II

VIA RÁDIO

Frequência	868MHz
Número máximo de repetidores	4

COMUNICAÇÃO

TCP/IP	Sim
Wi-Fi	Sim
3G	Sim
4G	Sim
RS232	1
Protocolo	SIA - Contact ID

EXTRAS

Reporte con voz	Sim
Notificação SMS	Sim
Notificação chamada	Sim
Número de cartões SIM	2

AMBIENTE

Temperatura de operação	-10 °C ~ 40 °C
Uso	Interior

PARTIÇÕES E MEMÓRIAS

Códigos de utilizador	46
Registro de eventos	5000

SABOTAGEM

Tamper caixa	Sim
--------------	------------

