HIKVISION

Câmara bullet IP de 4 megapixels e lente fixa

DS-2CV2041G2-IDW

VÍDEO(CÂMARAS)

Resolução vídeo	**4 Megapixéis**
BLC	**Sim**
3D-NR	**Sim**
WDR	**WDR (80 dB)**
Imagens por segundo	**20fps**
Saída de vídeo	**RJ45**
Modo dia / noite	**Automático / Manual**
Tipo de Códec	**CBR / VBR**
Tasa bits	**256Kbps ~ 4Mbps**
Compressão	**H.265+ / H.265 / H.264**
Main stream	**4Mpx (1 ~ 20fps) / 1080P / 720P (1 ~ 25fps)**
Sub stream	**768 x 432 / 512 x 288 (25fps)**
Espelho	**On / Off**

ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação	**DC**
Tensão	**12V**
Consumo (w)	**6W**
Amperagem	**500mA**
Alimentação PoE	**não disponível**
Alimentador incluído	**Sim**

LENTE

Tipo lente	**Fixa**
Distância focal	**2.8 mm**
Máxima abertura diafragma	**F/1.6**
Ângulo de visão	**97°**
Distância mínima abordagem	**1000mm**
Filtro IR	**Sim**

WI-FI

Padrão Wi-Fi	**IEEE802.11 b / g / n**
Faixa frequências	**2.412 GHz ~ 2.472 GHz**
Canal banda ancha	**20 MHz**

CARACTERÍSTICAS DA REDE

Conexão IP	**1 RJ45 (10M / 100M)**
Wi-Fi	**Sim**
Número máximo utilizadores	**1**
Proteção senha	**Sim**
Software de gestão	**iVMS-4200 / Hik-Connect**
Dispositivos móveis	**Android / IOS (Apple)**
Visualização simultânea ao vivo	**Até 4 canais**

IMAGEM

Sensor	**CMOS ®**
Resolução sensor	**2560 x 1440**
Tamanho Sensor	**1/3'**
Velocidade electrónica obturador	**1/25 ~ 1/100000s**
Iluminação mínima	**0.5Lux**
Ratio S/N	**Más de 52dB**

ÁUDIO(CÂMARAS)

Microfone embutido	**Sim**
Altifalante incorporado	**Sim**
Compressão de áudio	**G.711A / G.711U / G.726 / PCM / AAC**
Filtro ruido	**SI**
Frequência da amostragem	**8kHz / 16kHz**
Velocidade bits	**64 Kbps (G.711) / 16 Kbps (G.722.1 / G.726) / 16 ~ 64 Kbps (AAC)**

VISÃO NOTURNA

Distância visão noturna	**30 m**
Tipo de visão noturna	**IR**
Smart IR	**Sim**
Comprimento de onda	**850 nm**
EXIR 2.0	**Sim**

MATERIAL E DIMENSÕES

Dimensões	**175.6 x 89.1 x 73 mm**
Material	**Metal e plástico**

technical datasheet

Velocidade	**300Mbps**
Distância de transmissão	**120 m**
Antena	**2**

AMBIENTE

Temperatura de operação	**-30 °C ~ 60 °C**
Grau de protecção	**IP66**
Uso	**Interior / Exterior**
Humidade máxima	**95%**

DISTÂNCIA DORI

Detectar	**63 m**
Observar	**25 m**
Reconhecer	**12 m**
Identificar	**6 m**

ANÁLISE DE VÍDEO

Tipo de detecção	**Detecção avançada (classificação pessoa/veículo)**
Detecção de movimento	**Sim**
Clasificação humano / veículo	**Sim**

EIXOS

Movimento	**3-Axis**
Peso líquido	**345 g**
Peso com embalagem	**640 g**

INFORMAÇÕES GERAIS

Serie	**PRO**
Tecnología	**IP**
Tipo de câmara	**Bullet**

ARMAZENAMENTO

Cartão MicroSD	**Hasta 512Gb**
Sistema de armazenamento	**NAS / Micro SD**
ANR (Gravação redundante em SD)	**Sim**

SISTEMA (CÂMARAS)

Botão de reset	**Sim**