



HIKVISION
accessories

Ponto de acesso Wi-Fi 5

DS-3WF02C-5AC/O

WI-FI

Padrão Wi-Fi	IEEE802.11 a / n / ac
Faixa frequências	5.15 GHz ~ 5.25 GHz / 5.25 GHz ~ 5.35 GHz / 5.47 GHz ~ 5.725 GHz / 5.725 GHz ~ 5.85 GHz
Canal banda ancha	20 / 40 / 80 MHz
Segurança	WPA2-PSK
Velocidade	867Mbps
Distância de transmissão	5000 m
Ângulo	35°
Antena	12dBi
MIMO	2 x 2 MIMO

ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Consumo (w)	4.5W
Amperagem	1000mA
Alimentação PoE	Sim
Tipo PoE	12V - 24V PoE
Alimentador incluído	Sim

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Indicador LED	Sim
DIP Switch	Sim

PORTAS ETHERNET

10 / 100 / 1000	2
-----------------	---

AMBIENTE

Temperatura de operação	-30 °C ~ 70 °C
Grau de protecção	IP55
Uso	Interior / Exterior
Humidade máxima	95%

MATERIAL E DIMENSÕES

Dimensões	187.9 x 90.8 x 57.9 mm
Peso líquido	270 g
Peso com embalagem	570 g

ENTRADAS/SAÍDAS

RJ45	1 x PoE / LAN, 1 x LAN
------	------------------------

SOFTWARE

Modo de Trabalho	Ponto de acesso / repetidor
------------------	-----------------------------

