

**HIKVISION**  
intrusion

## Unidade de alimentação BUS

### DS-PR531-3A

#### ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

|                            |                                      |
|----------------------------|--------------------------------------|
| Modo alimentação           | <b>DC</b>                            |
| Tensão                     | <b>15V</b>                           |
| Amperagem                  | <b>5000mA</b>                        |
| Modelo de baterias         | <b>12V 7Ah (no incluída)</b>         |
| Vida útil bateria          | <b>± 12 horas</b>                    |
| Consumo Standby            | <b>75mA</b>                          |
| Entrada de alimentação     | <b>AC 100 / 240V</b>                 |
| Saída de alimentação       | <b>DC 14.5V / 4A</b>                 |
| Saída de corrente auxiliar | <b>1 x 3A (partilhada com o BUS)</b> |
| Salida de sirena           | <b>1 x 3A</b>                        |

#### AMBIENTE

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| Temperatura de operação | <b>-10 °C ~ 50 °C</b> |
| Humidade máxima         | <b>90%</b>            |

#### SABOTAGEM

|               |            |
|---------------|------------|
| Tamper caixa  | <b>Sim</b> |
| Tamper parede | <b>Sim</b> |

#### MATERIAL E DIMENSÕES

|                    |                            |
|--------------------|----------------------------|
| Instalação         | <b>Parede</b>              |
| Dimensões          | <b>360 x 260 x 96.3 mm</b> |
| Material           | <b>Plástico</b>            |
| Peso líquido       | <b>1500 g</b>              |
| Peso com embalagem | <b>1970 g</b>              |

#### CERTIFICAÇÃO

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Grau             | <b>2</b>  |
| Classe ambiental | <b>II</b> |

#### INFORMAÇÕES GERAIS

|       |              |
|-------|--------------|
| Serie | <b>AXPRO</b> |
|-------|--------------|

