

Milesight

Câmara ptz ip de 5 megapixels e lente zoom óptico

MS-C5367-X12PE**VÍDEO(CÂMARAS)**

Resolução vídeo	5 Megapixéis
BLC	Sim
HLC	Sim
3D-NR	Sim
AGC	Sim
AWB	Sim
WDR	WDR (120 dB)
Imagens por segundo	25fps
Saída de vídeo	RJ45
Modo dia / noite	Automático / Manual
Zoom digital	16x
Máscara privacidade	Até 8 zonas
Sistema nevoeiro	Sim
Tipo de Códec	CBR / VBR
Tasa bits	16Kbps ~ 16Mbps
Compressão	H.265+ / H.265 / H.264
Main stream	5Mpx (1 ~ 25fps) / 3Mpx (1 ~ 45fps) / 1080P / 1.3Mpx / 720P (1 ~ 50fps)
Sub stream	704 x 576 / 640 x 480 / 640 x 360 / 352 x 288 / 320 x 240 / 320 x 192 / 320 x 180 (1 ~ 25fps)
Sub stream 2	3Mpx / 1080P / 720P / 704 x 576 / 640 x 480 / 640 x 360 / 320 x 240 (1 ~ 25fps)
Marca de água	Sim
Antiparpadeo	Sim

LENTE

Tipo lente	Zoom óptico
Zoom óptico	12x
Distância focal	5.3 mm ~ 64 mm
Máxima abertura diafragma	F/1.6 ~ F/2.8
Ângulo de visão	61° ~ 5°
Distância mínima abordagem	1000mm ~ 1500mm
Focagem automática	Sim

ANÁLISE DE VÍDEO

Auto tracking	Sim
Cruzamento de linha	Sim
Intrusão	Sim
Detecção de faces	Sim
Detecção de movimento	Sim
Objeto esquecido	Sim
Objeto perdido	Sim
Detecção movimento objetos	Sim
Video Tamper	Sim
People counting	Sim
Detecção de merodeo	Sim
Classificação humano / veículo	Sim

DISTÂNCIA DORI

Detectar (Lente aberta)	110 m
Detectar (Lente fechada)	1330 m
Observar (Lente aberta)	43 m
Observar (Lente fechada)	522 m
Reconhecer (Lente aberta)	22 m
Reconhecer (Lente fechada)	261 m
Identificar (Lente aberta)	11 m
Identificar (Lente fechada)	131 m

ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação	DC
Tensão	12V
Consumo (w)	20W
Amperagem	3000mA
Alimentação PoE	Sim
Tipo PoE	PoE+ 802.3at

VISÃO NOTURNA

Distância visão noturna	180 m
Número de LEDS	6
Smart IR	Sim

technical datasheet

Velocidade zoom **4 s**

PTZ

Rango Pan/Tilt **Horizontal 360° / Vertical -45° ~ 30°**

Velocidade controle manual **Horizontal 0.1°/s ~ 50°/s / Vertical 0.1°/s ~ 30°/s**

Velocidade entre presets **Horizontal 50°/s / Vertical 30°/s**

Memórias **300**

Modo PTZ **8 Tour entre pontos estabelecidos, 4 rondas**

Posição apos falha eléctrica **Retorno a posição anterior a falha**

Modo ocioso **Auto Scan / Auto Home / Preset Freezing / 3D Positioning / PTZ Limits / Initial Position**

IMAGEM

Sensor **CMOS ®**

Resolução sensor **2560 x 1920**

Tamanho Sensor **1/2.8"**

Velocidade electrónica obturador **1s to 1/100,000s**

Iluminação mínima **0.008 Lux**

Ratio S/N **Mais de 55dB**

ÁUDIO(CÂMARAS)

Entrada de áudio **1 Entrada**

Compressão de áudio **G.711 / G.722 / G.726 / AAC**

Frequência da amostragem **8 kHz 16 kHz 32 kHz 44.1 kHz 48 kHz**

Velocidade bits **16 Kbps ~ 256 Kbps**

Saída de áudio **1**

AMBIENTE

Temperatura de operação **-40 °C ~ 60 °C**

Grau de protecção **IP66**

Uso **Interior / Exterior**

Humidade máxima **90%**

ARMAZENAMENTO

Cartão MicroSD **Até 256Gb**

Sistema de armazenamento **NAS / FTP / SFTP / Micro SD**

ANR (Gravação redundante em SD) **Sim**

ENTRADAS/SAÍDAS (CÂMARAS)

Alarme **1 Entradas / 1 Saída**

Starlight **Sim**

Luz branca **1**

CARACTERÍSTICAS DA REDE

Conexão IP **1 RJ45 (10M / 100M)**

ONVIF **Sim, tipo S, G, T, e M**

Software de gestão **Milesight CMS**

Filtro endereços IP **Sim**

Desconexão da rede **Sim**

MATERIAL E DIMENSÕES

Dimensões **337 x 220 x 110 mm**

Material **Metal**

Peso líquido **2900 g**

Peso com embalagem **3600 g**

INFORMAÇÕES GERAIS

Serie **AI PTZ Camera Series**

Tecnología **IP**

Tipo de câmara **PTZ**

EIXOS

Movimento **3-Axis**

