



HIKVISION
accessories

Switch cloud 12 portas com 8 portas PoE

DS-3T1512HP-SI-8P4F

CARACTERÍSTICAS (SWITCH)

Taxa de dados suportada	56 Gbps
Taxa de encaminhamento de pacotes	41.7 Mpps
VLAN	802.1Q
DHCP	Sim
Distancia máxima transmissão	300 m
Memória Buffer	4.1 Mb
Porto espelho	Sim
PoE Watchdog	Sim
Spanning Tree	Sim, STP / RSTP / ERPS
QoS	Sim
Port Aggregation	LACP / Static aggregation (max. 8 groups)
Industrial	Sim

GESTÃO REMOTA

P2P	Sim
Software	Hik Partner Pro
Reiniciar switch	Sim
Reinicialização da porta PoE	Sim
Ativação do modo estendido	Sim, independentemente por porta
Modificação da velocidade da porta	Sim
Consumo real de potência	Sim, total e por porto
Histórico de picos de consumo	Sim (até 7 dias)
Informações de trânsito em tempo real	Sim, por porto
Informações sobre o dispositivo conectado	Sim, para equipamentos Hikvision (IP, modelo e SN)
Diagrama de topologia automático	Sim, para dispositivos Hikvision conectados

MATERIAL E DIMENSÕES

Instalação	Carril DIN / secretária
Dimensões	155 x 130 x 46 mm
Material	Metal

ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação	DC
Tensão	48V ~ 57V
Consumo (w)	307W
Amperagem	7500mA
Consumo Standby	7W
Consumo máximo por porta (PoE)	Portas 1 ~ 4: 90 W / Portas 5 ~ 8: 30 W
Consumo máximo total (PoE)	300W
Alimentador incluído	Não

AMBIENTE

Temperatura de operação	-40 °C ~ 75 °C
Grau de protecção	IP40
Uso	Interior
Humidade máxima	95%
Protección contra rayos	6KV

PORTAS ETHERNET

Portas POE	8
Porta Fibra	4 x 1000
Velocidade Portas POE	10 / 100 / 1000
Número de portas totais	12

PADRÃO DE REDE

IEEE802.3af	Sim
IEEE802.3at	Sim
IEEE802.3bt	Sí, puertos 1 ~ 4

technical datasheet

Peso líquido	840 g
Peso com embalagem	1160 g
SISTEMA (SWITCH)	
Tabela de endereços MAC	16K

